

**Паспорт безопасности
в соответствии с ГОСТ 30333-2007**

Дата печати: 29.10.2020

Версия: 2.05

Дата редактирования: 26.07.2019

РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике**1.1 Идентификатор продукта****Торговое наименование:** SONAX PROFILINE CERAMIC COATING CC 36 - GlossCoat (2)**Артикульный номер:**

02362410,

B02230000

(GlossCoat (2) for SONAX PROFILINE CERAMIC COATING CC 36 [02369410])

1.2 Соответствующие установленные применения вещества или смеси и не рекомендуемые области использования

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

Применение вещества / препарата по уходу за автомобилем**1.3 Подробная информация поставщика паспорта безопасности****Производитель / Поставщик:**

Sonax GmbH & Co. KG

Münchener Straße 75

D-86633 Neuburg/Donau

Тел. (0049) 8431/53-0

Отдел, предоставляющий информацию:

Безопасность продукции:

E-Mail: ERP@sonax.de

Факс: (0049) 8431/53390

1.4 Номер телефона экстренной связи: +49 (0) 8431 / 53 0 (Только в рабочие часы)**РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности (опасностей)****2.1 Классификация вещества или смеси****Классификация в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008**

Aerosol 3 H229 Баллон под давлением: при нагревании может произойти взрыв

2.2 Элементы маркировки**Маркировка в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008**

Данный продукт классифицируется и маркируется в соответствии с Регламентом по классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей (CLP).

Пиктограммы, обозначающие опасности отпадает**Сигнальное слово** Осторожно**Предупреждения об опасности**

H229 Баллон под давлением: при нагревании может произойти взрыв

Меры предосторожности

P102 Держать в месте, не доступном для детей.

P210 Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить.

P251 Не протыкать и не сжигать, даже после использования.

P260 Не вдыхать аэрозоль.

P410+P412 Беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур свыше 50°C/122°F.

P501 Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.

Дополнительная информация:

Содержит 3 массовый процент воспламеняющихся компонентов.

2.3 Другие опасные факторы**Результаты оценки PBT (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)**

PBT: Неприменимо.

vPvB: Неприменимо.

РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах)**3.2 Смеси****Описание:** Смесь из сжатого воздуха и водной косметической эмульсии

(Продолжение на странице 2)

RU

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 29.10.2020

Версия: 2.05

Дата редактирования: 26.07.2019

Торговое наименование: SONAX PROFILINE CERAMIC COATING CC 36 - GlossCoat (2)

(Продолжение страницы 1)

Содержащиеся опасные вещества:		
Номер ЕС: 918-167-1	Углеводороды, C11-C12, изоалканы, <2% ароматических углеводородов Альтернативные номера CAS: 90622-57-4, 64742-48-9 Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304	1-<3%
CAS: 124-38-9 EINECS: 204-696-9	carbon dioxide Press. Gas (Ref. Liq.), H281	1-<3%

Дополнительные указания: Текст приведённых указаний на факторы риска см. в Главе 16.

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

4.1 Описание мер первой медицинской помощи

Общие указания: Удалить грязную одежду.

После вдыхания: Обеспечить доступ свежего воздуха.

После контакта с кожей:

Как правило, продукт не оказывает раздражающего воздействия на кожу.

Участки кожи, на которые попала смесь, вымыть водой и мягкими чистящими средствами.

После контакта с глазами:

Промойте открытый глаз под проточной водой в течение нескольких минут. При сохранении симптомов обратитесь к врачу.

После проглатывания: Не вызывать рвоту, немедленно обратиться за медицинской помощью.

4.2 Наиболее важные симптомы и эффекты, как немедленные, так и проявляющиеся впоследствии

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

4.3 Указание на необходимость оперативной медицинской помощи и специального режима

Лечение по назначению врача. Лечение симптомов.

РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1 Средства пожаротушения

Надлежащие средства тушения:

Предпринять меры по тушению пожара, соответствующие окружающим условиям.

5.2 Особые опасности, создаваемые веществом или смесью

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

5.3 Рекомендации для пожарных

Защитное оснащение:

Соблюдать меры пожарной безопасности

Нахождение в опасной зоне только с автономным дыхательным аппаратом с открытым контуром.

Информация по индивидуальному защитному снаряжению - в Главе 8.

Дополнительная информация

Охладить ёмкости, находящиеся под угрозой, посредством водяной струи мелкого разбрызгивания.

Собирать заражённую воду для тушения отдельно. Недопустимо её попадание в канализационную систему.

РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по обеспечению личной безопасности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайной ситуации

Обеспечить достаточную вентиляцию.

6.2 Меры по защите окружающей среды:

Не допускать попадания в канализационную систему / поверхностные или грунтовые воды.

Не допускать попадания под землю / в грунт.

6.3 Методы и материалы для локализации и очистки:

Собрать жидкие компоненты вещества при помощи связывающего жидкость материала.

Утилизировать заражённый материал как отходы в соответствии с Пунктом 13.

6.4 Ссылки на другие разделы

Информация по безопасному обращению - в Главе 7.

(Продолжение на странице 3)

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 29.10.2020

Версия: 2.05

Дата редактирования: 26.07.2019

Торговое наименование: SONAX PROFILINE CERAMIC COATING CC 36 - GlossCoat (2)

(Продолжение страницы 2)

Информация по индивидуальному защитному снаряжению - в Главе 8.
Информация по утилизации - в Главе 13.

РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры предосторожности по безопасному обращению

Обеспечить хорошую вентиляцию / вытяжку на рабочем месте.

Указания по защите от пожаров и взрывов:

Ёмкость находится под давлением. Защищать от солнечных лучей и температур выше 50° C (например, под воздействием электроламп). Не прокалывать и не сжигать, даже после использования.

7.2 Условия безопасного хранения, включая несовместимости

Хранение:

Требования, предъявляемые к складским помещениям и таре:

Не допускать проникновения в почву.

Надлежит учитывать предписания соответствующих служб по хранению упаковок под сжатым газом.

Указания по совместимости с другими веществами при хранении:

Хранить отдельно от продуктов питания, напитков и кормов.

Дальнейшие данные по условиям хранения:

Защищать от жары и от прямых солнечных лучей.

Хранить в прохладном месте. Нагревание приводит к повышению давления и может создать опасность разрыва.

Хранить ёмкость в хорошо вентилируемом месте.

Рекомендуется хранить при температуре: 20 °C.

7.3 Характерное конечное применение (или применения)

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1 Параметры контроля

Составляющие компоненты с предельными значениями, требующие мониторинга на рабочих местах:

CAS: 124-38-9 carbon dioxide

PDK	Краткосрочное значение: 9000 мг/м³
	Долгосрочное значение: 27000 мг/м³

Предписания

PDK: Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

Дополнительные указания:

В качестве основы послужили списки, являвшиеся на момент составления актуальными.

8.2 Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала

Средства индивидуальной защиты:

Общие меры по защите от воздействия и гигиене:

При обращении с химикатами следует соблюдать стандартные меры предосторожности.

Мыть руки перед перерывами и по окончании работы.

Держать подальше от продуктов питания, напитков и корма для животных.

Защита органов дыхания:

Обычно не требуется

Обеспечить хорошую вентиляцию / вытяжку на рабочем месте.

Защита рук: Обычно не требуется

Защита глаз: Обычно не требуется

RU

(Продолжение на странице 4)

**Паспорт безопасности
в соответствии с ГОСТ 30333-2007**

Дата печати: 29.10.2020

Версия: 2.05

Дата редактирования: 26.07.2019

Торговое наименование: SONAX PROFILINE CERAMIC COATING CC 36 - GlossCoat (2)

(Продолжение страницы 3)

РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства**9.1 Информация по основным физическим и химическим свойствам****Общая информация****Внешний вид:**

Форма:	Аэрозоль
Цвет:	Белое
Запах:	Без запаха
Порог запаха:	Не определено.

Значение pH:	7,0 - 7,5 (данные активное вещество)
---------------------	---

Изменение состояния

Точка плавления / интервал температур плавления:	Не определено.
Точка кипения / интервал температур кипения:	100 - 278 °C (данные активное вещество)

Температурная точка вспышки:	Неприменимо.
-------------------------------------	--------------

Воспламеняемость (твёрдое, газообразное вещество):	Неприменимо.
---	--------------

Температура распада:	Не определено.
-----------------------------	----------------

Самовоспламеняемость:	Не определено.
------------------------------	----------------

Взрывоопасность:	Не определено.
-------------------------	----------------

Границы взрываемости:	
Нижняя:	Не определено.
Верхняя:	Не определено.

Давление пара:	Не определено.
-----------------------	----------------

Плотность при 20 °C:	0,99 - 1,01 г/см ³ (данные активное вещество)
-----------------------------	---

Относительная плотность	Не определено.
--------------------------------	----------------

Плотность пара	Не определено.
-----------------------	----------------

Скорость испарения	Не определено.
---------------------------	----------------

Растворимость в / Смешиваемость с водой:	Частично смешиваемо.
---	----------------------

Коэффициент распределения (n-октанол / вода):	Не определено.
--	----------------

Вязкость:	
Auslaufzeit при 20 °C:	10 - 15 s (DIN EN ISO 2431/4mm) (данные активное вещество)

9.2 Другая информация	Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
------------------------------	--

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность**10.1 Реакционная способность** Опасные реакции не известны**10.2 Химическая стабильность** Стабильно при обычных условиях.**10.3 Возможность опасных реакций** Неизвестно ни о каких опасных реакциях.**10.4 Условия, вызывающие опасные изменения**

Увеличение давления приводит к разрыву.

Ёмкость находится под давлением. Защищать от солнечных лучей и температур выше 50° C (например, под воздействием электроламп). Не прокалывать и не сжигать, даже после использования.

Смотри раздел 7

10.5 Несовместимые материалы: Сильный окислитель.

(Продолжение на странице 5)

**Паспорт безопасности
в соответствии с ГОСТ 30333-2007**

Дата печати: 29.10.2020

Версия: 2.05

Дата редактирования: 26.07.2019

Торговое наименование: SONAX PROFILINE CERAMIC COATING CC 36 - GlossCoat (2)

(Продолжение страницы 4)

10.6 Опасные продукты распада: Незвестно ни о каких опасных продуктах распада.**РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности****11.1 Информация по токсикологическому воздействию**

Смесь не имеет токсикологических воздействий

Острая токсичность: На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.**Значения LD/LC50 (летальной дозы/концентрации), необходимые для классифицирования:****Углеводороды, C11-C12, изоалканы, <2% ароматических углеводородов**

Орально (через рот)	LD50	>5.000 мг/кг (rat) (OECD 401)
Дермально (через кожу)	LD50	>5.000 мг/кг (rabbit) (OECD 402)
Ингаляционно (путём вдыхания)	LC50 / 4ч.	>5.000 мг/м³ (rat) (OECD 403)

Первичное раздражающее воздействие:**на кожу:** На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.**на глаза:** На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.**Сенсибилизация:** На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.**Информация по следующим группам потенциальных воздействий:****Канцерогенное, изменяющее наследственность и вызывающее бесплодие действие**

Ни у одного из компонентов не обнаружено таких побочных эффектов, как раковые заболевания, геномодификация или бесплодие.

Мутагенез половых клеток

На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.

Канцерогенность На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.**Репродуктивная токсичность**

На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.

Удельная токсичность STOT - однократное воздействие

На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.

Удельная токсичность STOT - неоднократное воздействие

На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.

Опасность развития аспирационных состояний

На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются (ковенциональный метод)

РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду**12.1 Токсичность** Данная смесь не содержит экотоксикологических примесей.**Акватоксичность:****Углеводороды, C11-C12, изоалканы, <2% ароматических углеводородов**

LLO 96 ч.	1.000 мг/л (Oncorhynchus mykiss)
NOEC/NOEL	0,011 мг/л (Daphnia magna) (21d)
NOELR 72 ч.	1.000 мг/л (Pseudokirchneriella subcapitata)
NOELR 21d	≥1 мг/л (Daphnia magna)
ELO 48 ч.	1.000 мг/л (Daphnia magna)
ELO 72 ч.	1.000 мг/л (Pseudokirchneriella subcapitata)

12.2 Стойкость и склонность к деградации

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

12.3 Биоаккумулятивный потенциал Отсутствует какая-либо соответствующая информация.**12.4 Подвижность в грунте** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.**Дополнительные экологические указания:****Общие указания:** Нельзя допустить бесконтрольного попадания продукта в окружающую среду.**12.5 Результаты оценки РВТ (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)****РВТ:** Неприменимо.**vPvB:** Неприменимо.

(Продолжение на странице 6)

RU

**Паспорт безопасности
в соответствии с ГОСТ 30333-2007**

Дата печати: 29.10.2020

Версия: 2.05

Дата редактирования: 26.07.2019

Торговое наименование: SONAX PROFILINE CERAMIC COATING CC 36 - GlossCoat (2)

12.6 Другие вредные эффекты Отсутствует какая-либо соответствующая информация. (Продолжение страницы 5)

РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1 Методы обработки отходов

Относится к опасным отходам согласно Приложению III Директивы 2008/98/ЕС.

Рекомендация:

Отходы должны быть утилизированы согласно местным официальным предписаниям.

Европейский список отходов

Утилизация \ продукта + утилизация \ грязной упаковки

15 01 10*

РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер UN
ADR, IMDG, IATA

UN1950

14.2 Собственное транспортное наименование ООН

ADR

1950 АЭРОЗОЛИ

IMDG

AEROSOLS

IATA

AEROSOLS, non-flammable

14.3 классов опасности транспорта

ADR



Класс

2 5A Газы

Этикетка для опасного содержимого

2.2

IMDG, IATA



Class

2.2

Label

2.2

14.4 Группа упаковки

ADR, IMDG, IATA

отпадает

14.5 Экологические риски:

Загрязнитель морской среды:

Нет

14.6 Особые меры предосторожности для пользователей

Осторожно: Газы

14.7 Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II MARPOL73/78

(Международная конвенция по предотвращению загрязнения вод с судов) и

IBC Code (Международный кодекс перевозок опасных химических грузов наливом)

Неприменимо.

Транспорт / дополнительная информация:

ADR

Ограниченные объёмы (LQ)

1L

Транспортная категория

3

Код ограничения проезда через туннели

E

(Продолжение на странице 7)

**Паспорт безопасности
в соответствии с ГОСТ 30333-2007**

Дата печати: 29.10.2020

Версия: 2.05

Дата редактирования: 26.07.2019

Торговое наименование: SONAX PROFILINE CERAMIC COATING CC 36 - GlossCoat (2)

(Продолжение страницы 6)

UN "Model Regulation":

UN 1950 АЭРОЗОЛИ, 2.2

РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве**15.1 Нормы безопасности, правила охраны труда и экологические нормативы или стандарты, действующие для вещества или смеси****Национальные предписания:****Указания по ограничению использования:**

Необходимо учитывать ограничения в занятости для подростков.

Учитывать ограничения в занятости для будущих и кормящих матерей.

15.2 Оценка химической безопасности: Оценка химической безопасности не проведена.**РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация**

Данные опираются на актуальные знания, однако они не являются гарантией каких-либо конкретных свойств продукта и не устанавливают никаких действующих с юридической точки зрения договорных отношений.

Соответствующие данные

H226 Воспламеняющаяся жидкость и пар.

H281 Содержит охлажденный газ; может вызывать криогенные ожоги или увечья.

H304 Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании.

Аббревиатуры и акронимы:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

NOEL = No Observed Effect Level

NOEC = No Observed Effect Concentration

LC = lethal Concentration

EC50 = half maximal effective concentration

log POW = Octanol / water partition coefficient

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

ATE: acute toxicity estimate

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

IOELV = indicative occupational exposure limit values

Aerosol 3: Aerosols – Category 3

Press. Gas (Ref. Liq.): Gases under pressure – Refrigerated liquefied gas

Flam. Liq. 3: Flammable liquids – Category 3

Asp. Tox. 1: Aspiration hazard – Category 1

История версий и сведения об изменениях: Заменяет версию 2.04.*** Изменение данных по сравнению с предыдущей версией**