



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Tectyl® CAVITY WAX AMBER

Versija: 5.0

Peržiūrėjimo data: 14.04.2020

Spausdinimo data: 13/05/2020

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 pataisą. - SDSGHS_LT

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas : Tectyl® CAVITY WAX AMBER

Produkto kodas : 887097

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Rekomenduojama naudoti : Korozijos inhibitorius.

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline
Wieldrechtseweg 39
3316 BG Dordrecht
Nyderlandai
+31 (0)78 654 3500 (Nyderlandai), arba
susisiekti su savo vietiniu CSR kontaktiniu
igaliotu asmeniu

SDS@valvoline.com

1.4 Pagalbos telefono numeris

+1-800-VALVOLINE (+1-800-825-8654), arba
susisiekti su savo vietiniu avariniu telefono
numeriu +370 85 236 20 52

Produkto informacija

+31 (0)78 654 3500 (Nyderlandai), arba susisiekti
su savo vietiniu CSR kontaktiniu igaliotu asmeniu

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Aerozoliai, 1 kategorija

H222: Ypač degus aerosolis.

H229: Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

Specifinis toksiškumas konkrečiam
organui - vienkartinis poveikis, 3
kategorija, Centrinė nervų sistema

H336: Gali sukelti mieguistumą arba galvos
svaigimą.

Versija: 5.0

Peržiūrėjimo data: 14.04.2020

Spausdinimo data: 13/05/2020

2.2 Ženklavimo elementai

Ženklavimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Pavojaus piktogramos :



Signalinis žodis : Pavojinga

Pavojingumo frazės : H222 Ypač degus aerosolis.
H229 Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Papildomos pavojingumo frazės : EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilimą.

Atsargumo frazės : P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Prevenција:
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.

Sandėliavimas:

P405 Laikyti užrakintą.
P410 + P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/ 122 °F temperatūroje.

Šalinimas:

P501 Turinį/ talpyklą šalinti įteisintą atliekų šalinimo įmonę.

Pavojingi komponentai, kurie turi būti užrašyti etiketėje:

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <2% aromatics

2.3 Kiti pavojai

Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

Papildoma konsultacija

Versija: 5.0

Peržiūrėjimo data: 14.04.2020

Spausdinimo data: 13/05/2020

Informacijos neturima.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2 Mišiniai

Pavojingi komponentai

Cheminis pavadinimas	CAS Nr. EB Nr. Registracijos numeris	Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)	Koncentracija (%)
propanas	74-98-6 200-827-9 01-2119486944-21-xxxx	Flam. Gas1; H220 Press. GasLiquefied gas; H280	>= 25,00 - < 40,00
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso- alkanes, cyclenes, <2% aromatics	64742-48-9 919-857-5 01-2119463258-33-xxxx	Flam. Liq.3; H226 STOT SE3; H336 Asp. Tox.1; H304	>= 20,00 - < 25,00
butanas	106-97-8 203-448-7 01-2119474691-32-xxxx	Flam. Gas1; H220 Press. GasLiquefied gas; H280	>= 15,00 - < 25,00
SODIUM PETROLEUM SULFONATE	68608-26-4 271-781-5 01-2119527859-22-xxxx	Eye Irrit.2; H319	>= 1,00 - < 2,50
OLEYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE	95-38-5 202-414-9 01-2119777867-13-xxxx	Acute Tox.4; H302 Skin Corr.1C; H314 Eye Dam.1; H318 STOT RE2; H373 Aquatic Acute1; H400 Aquatic Chronic1; H410	>= 0,10 - < 0,25
OLEYL N- METHYLGLYCINE	110-25-8 203-749-3 01-2119488991-20-xxxx	Acute Tox.4; H332 Skin Irrit.2; H315 Eye Dam.1; H318 Aquatic Acute1; H400	>= 0,10 - < 0,25
Medžiagos su kontakto darbo vietoje ribine verte :			
Dipropileno glikolio monometilo eteris	34590-94-8 252-104-2 01-2119450011-60-xxxx		>= 1,00 - < 2,50



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Tectyl® CAVITY WAX AMBER

Versija: 5.0

Peržiūrėjimo data: 14.04.2020

Spausdinimo data: 13/05/2020

Santrumpų paaiškinimus žr. 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

- | | |
|------------------|---|
| Bendroji pagalba | : Išnešti iš pavojingos aplinkos.
Ekspozicijos atveju arba pasijutus blogai, kreiptis į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS CENTRĄ arba į gydytoją.
Lankantis pas gydytoją, parodyti šį saugos duomenų lapą.
Nepalikti nukentėjusiojo be priežiūros. |
| Įkvėpus | : Išvesti į gryną orą.
Jei nukentėjusysis netekęs sąmonės, paguldyti į stabilią padėtį ir kviesti gydytoją.
Po stiprios ekspozicijos kreiptis į gydytoją. |
| Patekus ant odos | : Pirmoji pagalba paprastai nereikia. Vis dėlto, yra rekomenduojama, kad veikiami plotai būtų valomos, plaunant muilo ir vandens. |
| Patekus į akis | : Akis kruopščiai praplauti vandeniu.
Išimti kontaktinius lęšius.
Saugoti nepažeistą akį.
Jei akių dirginimas tęsiasi, kreiptis į gydytoją. |
| Prarijus | : Neduoti pieno ar alkoholinių gėrimų.
Asmeniui, neturinčiam sąmonės, nieko neduoti.
Jei simptomai toliau išlieka, kviesti gydytoją. |

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

- | | |
|-----------|--|
| Simptomai | : Nėra numatytų ar tikėtinų simptomų. |
| Rizikos | : Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. |

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

- | | |
|---------|---|
| Gydymas | : Nėra pavojų, kuriems reiktų specialių pirmosios pagalbos priemonių. |
|---------|---|



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Tectyl® CAVITY WAX AMBER

Versija: 5.0

Peržiūrėjimo data: 14.04.2020

Spausdinimo data: 13/05/2020

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės	: Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo priemonės. Vandens srovė Putos Alkoholiui atsparios putos Anglies dioksidas (CO ₂) Sausas chemikalas
Netinkamos gesinimo priemonės	: Stipri vandens čiurkšlė

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Specifiniai pavojai gaisro metu	: Niekada nenaudokite virinimo ar pjovimo pjoviklio ant būgno (netgi tuščio) ar šalia jo, kadangi produktas (ar net jo likučiai) gali sprogti užsidegti. Saugotis garų, sudarančių sprogtis koncentracijas, susikaupimo. Garai gali kauptis pažemio zonose. Neleisti gaisro gesinimo nuotekoms patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius.
Pavojingi degimo produktai	: anglies dioksidas ir anglies monoksidas Angliavandeniliai Sieros junginiai Aldehidai

5.3 Patarimai gaisrininkams

Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams	: Gaisro atveju naudoti autonominius kvėpavimo aparatus.
Specifiniai gaisro gesinimo metodai	: Produktas yra suderinamas su standartinėmis priešgaisrinėmis medžiagomis.
Tolesnė informacija	: Gaisro liekanos ir užterštas gaisro gesinimo vanduo turi būti pašalinti pagal vietinių taisyklių reikalavimus. Naudoti vandens pusrus sandariai uždarytų talpyklų atvėsinimui.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

Versija: 5.0

Peržiūrėjimo data: 14.04.2020

Spausdinimo data: 13/05/2020

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmens atsargumo priemonės : Evakuoti darbuotojus į saugias vietas.
Pašalinti visus užsidegimo šaltinius.
Užtikrinti pakankamą vėdinimą.
Saugotis garų, sudarančių sprogias koncentracijas, susikaupimo. Garai gali kauptis pažemio zonose.
Asmenys, nedevintys apsaugines irangos, turetu būti pašalinti iš išsiliejimo zonos, kol viskas išvaloma.
Atitinka visus taikomus federalinius, valstybinius ir vietinius nurodymus.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Ekologinės atsargumo priemonės : Apsaugoti nuo produkto patekimo į nuotekas.
Apsaugoti nuo tolesnių nutekėjimų ar išsiliejimų, jeigu saugu tai daryti.
Jei produktu užteršiamos upės, ežerai ar nuotekų sistema, informuoti atsakingas institucijas.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Išsamesnės informacijos ieškoti saugos duomenų lapo 8 un 13 skyriuje.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Saugaus naudojimo rekomendacijos : Būgną atidaryti atsargiai, nes turinys gali būti suslėgtas.
Darbo patalpoje užtikrinti pakankamą oro pasikeitimą ir/ar ištraukimą.
Neįkvėpti garų, dulkių.
Nerūkyti.
Tuščia pakuotė pavojinga.
Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškvėpsoms išvengti.
Vengti poveikio - prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.
Naudojimo vietose draudžiama rūkyti, valgyti ir gerti.
Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje.
Nuoplovas šalinti pagal vietines ir nacionalines taisykles.

Patarimai apie apsaugą nuo gaisro ir sprogo : Imtis būtinų veiksmų elektrostatinėms iškvėpsoms (kurios gali sukelti organinių medžiagų garų užsidegimą) išvengti. Laikyti atokiai nuo atviros liepsnos, įkaitintų paviršių ir uždegimo šaltinių. Naudoti tik sprogo nesukeliantį įrangą.



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Tectyl® CAVITY WAX AMBER

Versija: 5.0

Peržiūrėjimo data: 14.04.2020

Spausdinimo data: 13/05/2020

Higienos priemonės : Plauti rankas prieš pertraukas ir darbo dienos pabaigoje.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpykloms : SAUGOKITĖS: Slėginis indas. Saugoti nuo saulės šviesos ir nelaikyti aukštesnėje nei 50 °C temperatūroje. Nebadyti ir nedeginti net tuščio. Nepurkšti į atvirą liepsną ar ant kokios nors įkaitintos medžiagos. Laikyti pakuotę sandariai uždarytą gerai vėdinamoje vietoje. Atidarytas pakuotes būtina sandariai uždaryti ir laikyti vertikaliai, kad neištekėtų. Laikytis ženklinimo įspėjimų. Nerūkyti.

Kiti duomenys : Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Konkretus (-ūs) naudojimo atvejis (-ai) : Neturima duomenų

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1 Kontrolės parametrai

Poveikio darbo vietoje ribos

Komponentai	CAS Nr.	Vertės tipas (Poveikio forma)	Kontrolės parametrai	Šaltinis
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <2% aromatics	64742-48-9	IPRD	350 mg/m ³	LT OEL
		TPRD	500 mg/m ³	LT OEL
Dipropileno glikolio monometilo eteris	34590-94-8	TWA	50 ppm 308 mg/m ³	2000/39/EC
		IPRD	50 ppm 308 mg/m ³	LT OEL
		TPRD	75 ppm 450 mg/m ³	LT OEL

Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006:

OLEYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE : Naudojimo pabaiga: Darbuotojai
Paveikimo būdai: Įkvėpimas
Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis

Versija: 5.0

Peržiūrėjimo data: 14.04.2020

Spausdinimo data: 13/05/2020

Vertė: 0,46 mg/m³Kartotinių dozių toksiškumas
Naudojimo pabaiga: Darbuotojai
Paveikimo būdai: Įkvėpimas
Potencialus poveikis sveikatai: Ūmus - sisteminis poveikis
Vertė: 14 mg/m³Kartotinių dozių toksiškumas
Naudojimo pabaiga: Darbuotojai
Paveikimo būdai: Odos
Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalais - sisteminis poveikis
Vertė: 0,06 mg/kgKartotinių dozių toksiškumas
Naudojimo pabaiga: Darbuotojai
Paveikimo būdai: Odos
Potencialus poveikis sveikatai: Ūmus - sisteminis poveikis
Vertė: 2 mg/kgKartotinių dozių toksiškumas

Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija (PNEC) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006:

OLEYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE : Nuotekų valymo įrenginys
Vertė: 0,27 mg/l
Gėlojo vandens nuosėdos
Vertė: 0,376 mg/kg
Jūros nuosėdos
Vertė: 0,0376 mg/kg
Dirvožemis
Vertė: 0,075 mg/kg
OLEYL N-METHYLGLYCINE : Nuotekų valymo įrenginys
Vertė: 13 mg/l

8.2 Poveikio kontrolė

Inžinerinės priemonės

Pateikite pakankamai mechaninis (bendrosios ir / arba vietinė ištraukiamoji ventiliacija) išlaikyti ekspoziciją žemiau poveikio rekomendacijas (jei taikytina) arba tokio lygio, kad sukelti Žinomas, įtariamas ar akivaizdžių neigiamų pasekmių.

Asmeninės apsauginės priemonės

Akių apsauga : Nereikalaujama, esant normalioms naudojimo sąlygoms.
Dėvėti aptaškymui apsauginius akinius, jei medžiaga gali būti misted arba aptaškytos į akis.

Rankų apsauga :
Medžiaga : Butadiennitrilinis kaučiukas
Prasiskverbimo laiką : 480 min
Pirštinių storis : 0,38 mm

Paiškinimai : Pasirinktos apsauginės pirštinės turi atitikti Reglamento (ES) 2016/425 ir standarto EN 374 nustatytus reikalavimus.

Tinkamumas specifiniam darbui buvo aptartas su apsauginių pirštinių gamintoju.



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Tectyl® CAVITY WAX AMBER

Versija: 5.0

Peržiūrėjimo data: 14.04.2020

Spausdinimo data: 13/05/2020

Odos ir kūno apsaugos priemonės	: Atitinkami drabužiai: Nepralaidūs apsauginiai drabužiai Saugi avalynė Ugniai atsparūs drabužiai Kūno apsaugos priemonės pasirinkti pagal pavojingų medžiagų koncentraciją ir kiekį darbo vietoje.
Kvėpavimo organų apsauga	: Garų susidarymo atveju naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemonę su aprobuotu filtru. Dulkių ir aerozolių susidarymo atveju naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemonę su aprobuotu filtru.
Filtro tipas	: Kombinuoto stambių dalelių, organinių dujų ir žemos virimo temperatūros garų tipo (AX-P) Garų susidarymo atveju naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemonę su aprobuotu filtru. Dulkių ir aerozolių susidarymo atveju naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemonę su aprobuotu filtru.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda	: aerosolis
Spalva	: gintaro
Kvapas	: tirpiklis
Kvapo atsiradimo slenkstis	: Neturima duomenų
pH	: Netaikoma
Lydimosi/užšalimo temperatūra	: Neturima duomenų
Virimo temperatūra / virimo temperatūros intervalas	: Neturima duomenų
Pliūpsnio temperatūra	: < 0 °C
Garavimo greitis	: Neturima duomenų
Degumas (kietų medžiagų,	: Neturima duomenų



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Tectyl® CAVITY WAX AMBER

Versija: 5.0

Peržiūrėjimo data: 14.04.2020

Spausdinimo data: 13/05/2020

dujų)

Viršutinė sprogo riba /
Viršutinė degimo riba : Neturima duomenų

Žemutinė sprogo riba /
Žemutinė degimo riba : Neturima duomenų

Garų slėgis : Neturima duomenų

Santykinis garų tankis : Neturima duomenų

Santykinis tankis : Neturima duomenų

Tankis : apytikriai 0,70 g/cm³ (20 °C)

Tirpumas

Tirpumas vandenyje : netirpus

Tirpumas kituose
tirpikliuose : Neturima duomenų

Pasiskirstymo koeficientas: n-
oktanolis/vanduo : Neturima duomenų

Skilimo temperatūra : Neturima duomenų

Klampa

Dinaminė klampa : Neturima duomenų

Kinematinė klampa : Neturima duomenų

Oksidacinės savybės : Neturima duomenų

9.2 Kita informacija

Savaiminis užsidegimas : Neturima duomenų

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas

Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

10.2 Cheminis stabilumas

Stabilus rekomenduojamomis sandėliavimo sąlygomis.



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Tectyl® CAVITY WAX AMBER

Versija: 5.0

Peržiūrėjimo data: 14.04.2020

Spausdinimo data: 13/05/2020

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojingos reakcijos : Garai gali sudaryti sprogius mišinius su oru.

10.4 Vengtinios sąlygos

Vengtinios sąlygos : Šiluma, liepsnos ir kibirkštys.

#ilumos perteklius
Neleisti išgaruoti iki sausumo.
Veikiamas oro.

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Vengtinios medžiagos : Rūgštys
Oksidatoriai
stipriųjų bazių druskos
Stiprios bazės

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Pavojingi skilimo produktai : Pavojingų skilimo produktų nežinoma.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie toksinį poveikį

Informacija apie tikėtinus poveikio būdus : Įkvėpimas
Sąlytis su oda
Patekimas į akis
Nurijimas

Ūmus toksiškumas

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

Komponentai:

PROPANE:

Ūmus toksiškumas įkvėpus : LC50 (Žiurkė): 1.237 mg/l
Poveikio trukmė: 2 h
Bandymo atmosfera: dujos
Vertinimas: Pagal GHS neklasifikuojama kaip ūmiai toksiška įkvėpus.
Paaiškinimai: Pateikta informacija pagrįsta duomenimis apie panašias medžiagas.

Komponentai:

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <2% aromatics:

Ūmus toksiškumas prarijus	: LD50 (Žiurkė, patinas ir patelė): > 15.000 mg/kg Metodas: OECD Bandymų gairės 423 Paaiškinimai: Pateikta informacija pagrįsta duomenimis apie panašias medžiagas.
Ūmus toksiškumas įkvėpus	: LC50 (Žiurkė): > 4,95 mg/l Poveikio trukmė: 4 h Bandymo atmosfera: garai Metodas: OECD Bandymų gairės 403 Vertinimas: Nepageidaujamo poveikio nepastebėta ūminio toksiškumo įkvėpus bandymus. Paaiškinimai: Pateikta informacija pagrįsta duomenimis apie panašias medžiagas.
Ūmus toksiškumas susilietus su oda	: LD50 (Triušis, patinas ir patelė): >= 3.160 mg/kg Metodas: OECD Bandymų gairės 402 Vertinimas: Nr neigiamas poveikis buvo pastebėtas ūmus toksiškumas per odą bandymus. Paaiškinimai: Pateikta informacija pagrįsta duomenimis apie panašias medžiagas.

Komponentai:

BUTANE NORMAL:

Ūmus toksiškumas įkvėpus	: LC50 (Pelė): 680 mg/l Poveikio trukmė: 2 h LC50 (Žiurkė): > 50000 ppm Poveikio trukmė: 2 h Bandymo atmosfera: dujos
--------------------------	---

Komponentai:

SODIUM PETROLEUM SULFONATE:

Ūmus toksiškumas prarijus	: LD50 (Žiurkė): > 5 g/kg LD50 (Žiurkė): > 5.000 mg/kg Metodas: OECD Bandymų gairės 401 GLP: taip Paaiškinimai: Pateikta informacija pagrįsta duomenimis apie panašias medžiagas.
Ūmus toksiškumas įkvėpus	: LC50 (Žiurkė): > 1,9 mg/l Poveikio trukmė: 4 h Bandymo atmosfera: dulkės/rūkas Metodas: OECD Bandymų gairės 403 GLP: taip Vertinimas: Komponentas / Preparatas klasifikuojamas kaip



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Tectyl® CAVITY WAX AMBER

Versija: 5.0

Peržiūrėjimo data: 14.04.2020

Spausdinimo data: 13/05/2020

Ūmaus toksiškumo įkvėpus, 5 kategorijai.
Paaiškinimai: Nuo šios dozės mirštamumo nenustatyta.
Pateikta informacija pagrįsta duomenimis apie panašias medžiagas.

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 (Triušis): > 5.000 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 402
GLP: taip
Paaiškinimai: Nuo šios dozės mirštamumo nenustatyta.
Pateikta informacija pagrįsta duomenimis apie panašias medžiagas.

Komponentai:

OLEYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE:

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 (Žiurkė): apytikriai 1.265 mg/kg

Komponentai:

OLEYL N-METHYLGLYCINE:

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 (Žiurkė): > 5.000 mg/kg

Ūmus toksiškumas įkvėpus : LC50 (Žiurkė): > 1,01 - 1,85 mg/l
Poveikio trukmė: 4 h
Bandymo atmosfera: dulkės/rūkas

Komponentai:

DIPROPYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER:

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 (Žiurkė): > 5.000 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 401

Ūmus toksiškumas įkvėpus : LC0 (Žiurkė, patelė): > 553 ppm
Poveikio trukmė: 8 h
Bandymo atmosfera: garai
Metodas: OECD Bandymų gairės 403
Paaiškinimai: Nuo šios dozės mirštamumo nenustatyta.

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 (Žiurkė): > 5.000 mg/kg

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

Komponentai:

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <2% aromatics:

Rezultatas: Šiek tiek, trumpalaikis dirginimas



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Tectyl® CAVITY WAX AMBER

Versija: 5.0

Peržiūrėjimo data: 14.04.2020

Spausdinimo data: 13/05/2020

SODIUM PETROLEUM SULFONATE:

Rūšis: **Triušis**

Rezultatas: **Šiek tiek, trumpalaikis dirginimas**

Paaiškinimai: **Pateikta informacija pagrįsta duomenimis apie panašias medžiagas.**

OLEYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE:

Rūšis: **Triušis**

Metodas: **OECD Bandymų gairės 404**

Rezultatas: **Ėsdinanti po nuo 1 iki 4 valandų trukmės poveikio**

OLEYL N-METHYLGLYCINE:

Rūšis: **Triušis**

Rezultatas: **Dirgina odą.**

DIPROPYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER:

Rūšis: **Triušis**

Rezultatas: **Nedirgina odos**

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

Produktas:

Paaiškinimai: **Nedirgina ir neažeja akių.**

Komponentai:

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <2% aromatics:

Rezultatas: **Nedirgina akių**

SODIUM PETROLEUM SULFONATE:

Rūšis: **Triušis**

Rezultatas: **Dirgina akis.**

Paaiškinimai: **Pateikta informacija pagrįsta duomenimis apie panašias medžiagas.**

OLEYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE:

Rezultatas: **Ardanti (ėsdinanti)**

OLEYL N-METHYLGLYCINE:

Rūšis: **Triušis**

Rezultatas: **Ardanti (ėsdinanti)**

DIPROPYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER:

Rūšis: **Triušis**

Rezultatas: **Šiek tiek, trumpalaikis dirginimas**

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas

Odos jautrinimas: **Neklasifikuota pagal turimą informaciją.**

Versija: 5.0

Peržiūrėjimo data: 14.04.2020

Spausdinimo data: 13/05/2020

Kvėpavimo takų sensibilizacija: Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

Komponentai:**SODIUM PETROLEUM SULFONATE:**

Vertinimas: Nesukelia odos jautrinimo.

Paiškinimai: Pateikta informacija pagrįsta duomenimis apie panašias medžiagas.

OLEYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE:

Rūšis: Jūrų kiaulytė

Vertinimas: Nesukelia odos jautrinimo.

Metodas: OECD Bandymų gairės 406

OLEYL N-METHYLGLYCINE:

Bandymo tipas: Maksimizacijos tyrimas

Rūšis: Jūrų kiaulytė

Vertinimas: Nesukelia odos jautrinimo.

DIPROPYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER:

Rūšis: Žmonės

Vertinimas: Nesukelia odos jautrinimo.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

Komponentai:**PROPANE:**

Genotoksiškumas in vitro

: Bandymo tipas: Ames testas

Tyrimų rūšis: Salmonella typhimurium

Medžiagų apykaitos aktyvinimas: su ar be medžiagų aktyvinimo

Rezultatas: neigiamas

Paiškinimai: Pateikta informacija pagrįsta duomenimis apie panašias medžiagas.

BUTANE NORMAL:

Genotoksiškumas in vitro

: Bandymo tipas: Ames testas

Tyrimų rūšis: Salmonella typhimurium

Medžiagų apykaitos aktyvinimas: su ar be medžiagų aktyvinimo

Rezultatas: neigiamas

SODIUM PETROLEUM SULFONATE:

Genotoksiškumas in vitro

: Bandymo tipas: Ames testas

Tyrimų rūšis: Salmonella typhimurium

Medžiagų apykaitos aktyvinimas: su ar be medžiagų aktyvinimo

Rezultatas: neigiamas

Paaiškinimai: Pateikta informacija pagrįsta duomenimis apie panašias medžiagas.

OLEYL N-METHYLGLYCINE:

Genotoksiškumas in vitro : Bandymo tipas: Ames testas
Tyrimų rūšis: Salmonella typhimurium
Medžiagų apykaitos aktyvinimas: su ar be medžiagų aktyvinimo
Rezultatas: neigiamas

DIPROPYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER:

Genotoksiškumas in vitro : Bandymo tipas: Ames testas
Tyrimų rūšis: Salmonella typhimurium
Medžiagų apykaitos aktyvinimas: su ar be medžiagų aktyvinimo
Rezultatas: neigiamas

Kancerogeniškumas

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

Komponentai:

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <2% aromatics:

Kancerogeniškumas - : Klasifikuojama remiantis DMSO ekstrakto kiekiu < 3 %
Vertinimas (Reglamentas (EB) 1272/2008, VI priedas, 3 dalis, L pastaba)

Toksiškumas reprodukcijai

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

STOT (vienkartinis poveikis)

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Komponentai:

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <2% aromatics:

Vertinimas: Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

STOT (kartotinis poveikis)

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

Komponentai:

OLEYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE:

Paveikimo būdai: Nurijimas
Organai taikiniai: Virškinimo traktas, užkrūčio liauka
Vertinimas: Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Tectyl® CAVITY WAX AMBER

Versija: 5.0

Peržiūrėjimo data: 14.04.2020

Spausdinimo data: 13/05/2020

Toksiškumas įkvėpus

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

Komponentai:

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <2% aromatics:

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

Tolesnė informacija

Produktas:

Paaškinimai: Perteklinės ekspozicijos simptomai gali būti galvos skausmas, svaigimas, nuovargis, pykinimas ir vėmimas., Koncentracijos, ženkliai viršijančios profesinės ekspozicijos ribines vertes, gali sukelti narkotinį poveikį., Tirpikliai gali pašalinti odos riebalus.

Komponentai:

DIPROPYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER:

Paaškinimai: Centrinė nervų sistema

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

Komponentai:

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <2% aromatics

Toksiškumas žuvims : LL50 (*Oncorhynchus mykiss* (Vaivorykštinis upėtakis)): > 1.000 mg/l

Poveikio trukmė: 96 h

Bandymo tipas: pusiaustatinis bandymas

Bandomoji medžiaga: WAF

Metodas: OECD Bandymų gairės 203

Toksiškumas dafnijoms ir : EL50 (*Daphnia magna* (Dafnija)): 1.000 mg/l

kitiems vandens

Poveikio trukmė: 48 h

Bandymo tipas: statinis bandymas

Bandomoji medžiaga: WAF

Metodas: OECD Bandymų metodika 202

Toksiškumas jūros dumbliams

: EL50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (žaliadumbliai)): > 1.000 mg/l

Pabaiga: Augimo slopinimas

Poveikio trukmė: 72 h

Bandymo tipas: statinis bandymas

Metodas: OECD Bandymų metodika 201

butanas

Toksiškumas žuvims	: Paaiškinimai: Ties tirpumo riba toksiškumas nepasireiškia QSAR
Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams	: EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): Tikėtina > 10 - < 100 mg/l Poveikio trukmė: 48 h Paaiškinimai: QSAR
Toksiškumas jūros dumbliams	: EC50 (Žalieji dumbliai): Tikėtina 7,7 mg/l Poveikio trukmė: 96 h Paaiškinimai: QSAR

SODIUM PETROLEUM SULFONATE

Toksiškumas žuvims	: LL50 (Pimephales promelas (Bukagalvė rainė)): > 1.000 mg/l Poveikio trukmė: 96 h Bandymo tipas: atkūrimas Bandomoji medžiaga: WAF Metodas: OECD Bandymų gairės 203 GLP: taip
Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams	: EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): > 1.000 mg/l Poveikio trukmė: 48 h Bandymo tipas: statinis bandymas Bandomoji medžiaga: WAF Paaiškinimai: Pateikta informacija pagrįsta duomenimis apie panašias medžiagas.
Toksiškumas jūros dumbliams	: NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (žaliadumbliai)): > 1.000 mg/l Pabaiga: Augimo slopinimas Poveikio trukmė: 72 h Bandymo tipas: statinis bandymas Bandomoji medžiaga: WAF Paaiškinimai: Pateikta informacija pagrįsta duomenimis apie panašias medžiagas.

OLEYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE

Toksiškumas žuvims	: LC50 (Danio rerio (oranžinė zebra)): 0,3 mg/l Poveikio trukmė: 96 h Bandymo tipas: statinis bandymas Metodas: OECD Bandymų gairės 203
Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams	: EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): 0,163 mg/l Poveikio trukmė: 48 h Bandymo tipas: pusiaustatinis bandymas Metodas: OECD Bandymų metodika 202

Versija: 5.0

Peržiūrėjimo data: 14.04.2020

Spausdinimo data: 13/05/2020

Toksiškumas jūros dumbliams : **EC50 (Desmodesmus subspicatus (žaliadumbliai))**: 0,03 mg/l
Pabaiga: **Augimo slopinimas**
Poveikio trukmė: **72 h**
Bandymo tipas: **statinis bandymas**
Metodas: **OECD Bandymų metodika 201**

M faktorius (Trumpalaikis (ūmus) pavojus vandens aplinkai) : **10**

M faktorius (Ilgalaikis (lėtinis) pavojus vandens aplinkai) : **1**

OLEYL N-METHYLGLYCINE

Toksiškumas žuvims : **LC50 (Leuciscus idus (Meknė))**: 9,3 mg/l
Poveikio trukmė: **96 h**
Bandymo tipas: **statinis bandymas**

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams : **EC50 (Daphnia magna (Dafnija))**: 0,43 mg/l
Poveikio trukmė: **48 h**
Bandymo tipas: **statinis bandymas**

Toksiškumas jūros dumbliams : **EC50 (Desmodesmus subspicatus (žaliadumbliai))**: 6,3 mg/l
Pabaiga: **Augimo slopinimas**
Poveikio trukmė: **72 h**
Bandymo tipas: **statinis bandymas**

Dipropileno glikolio monometilo eteris

Toksiškumas žuvims : **LC50 (Pimephales promelas (Bukagalvė rainė))**: > 10.000 mg/l
Poveikio trukmė: **96 h**
Bandymo tipas: **statinis bandymas**

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams : **LC50 (Daphnia magna (Dafnija))**: 1.919 mg/l
Poveikio trukmė: **48 h**

Toksiškumas jūros dumbliams : **EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (žaliadumbliai))**: > 969 mg/l
Pabaiga: **Augimo slopinimas**
Poveikio trukmė: **72 h**

12.2 Patvarumas ir skaidomumas
Komponentai:

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <2% aromatics

Biologinis skaidomumas : Rezultatas: **Lengvai biologiškai skaidomas.**

Versija: 5.0

Peržiūrėjimo data: 14.04.2020

Spausdinimo data: 13/05/2020

	Biodegradavimas: 80 % Poveikio trukmė: 28 d Metodas: OECD Bandymų gairės 301F
butanas	
Biologinis skaidomumas	: Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas. Paaiškinimai: Pateikta informacija pagrįsta duomenimis apie panašias medžiagas.
SODIUM PETROLEUM SULFONATE	
Biologinis skaidomumas	: Rezultatas: Nelengvai biologiškai skaidomas. Biodegradavimas: 8 % Poveikio trukmė: 28 d Metodas: OECD Bandymų gairės 301D Paaiškinimai: Pateikta informacija pagrįsta duomenimis apie panašias medžiagas.
OLEYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE	
Biologinis skaidomumas	: Rezultatas: Nelengvai biologiškai skaidomas. Biodegradavimas: 1 % Poveikio trukmė: 28 d Metodas: OECD Bandymų rekomendacijos 301 B
OLEYL N-METHYLGLYCINE	
Biologinis skaidomumas	: Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas. Biodegradavimas: 85 % Poveikio trukmė: 28 d Metodas: OECD Bandymų rekomendacijos 301 B
Dipropileno glikolio monometilo eteris	
Biologinis skaidomumas	: Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas. Biodegradavimas: 75 % Poveikio trukmė: 28 d Metodas: OECD Bandymų metodika 301F
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	: 2,02 mg/g
ThOD	: 2,06 mg/g

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Komponentai:

propanas

Pasiskirstymo koeficientas: : log Pow: 2,36
n-oktanolis/vanduo

Versija: 5.0

Peržiūrėjimo data: 14.04.2020

Spausdinimo data: 13/05/2020

butanas

Pasiskirstymo koeficientas: : log Pow: 2,89
n-oktanolis/vanduo

SODIUM PETROLEUM SULFONATE

Pasiskirstymo koeficientas: : log Pow: Apskaičiuota > 10
n-oktanolis/vanduo

OLEYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE

Pasiskirstymo koeficientas: : log Pow: 8
n-oktanolis/vanduo

OLEYL N-METHYLGLYCINE

Pasiskirstymo koeficientas: : log Pow: 3,5 - 4,2
n-oktanolis/vanduo

Dipropileno glikolio monometilo eteris

Pasiskirstymo koeficientas: : log Pow: 0,004
n-oktanolis/vanduo

12.4 Judumas dirvožemyje

Neturima duomenų

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Produktas:

Vertinimas : Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė..

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis

Produktas:

Papildoma ekologinė informacija : Neprofesionalaus naudojimo ar šalinimo atveju turi būti atsižvelgta į pavojų aplinkai., Toksiška vandens organizmams.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Produktas : Neleidžiamas produkto patekimas į nuotekas, vandens šaltinius ar gruntą.
Produktais ar panaudotomis talpyklomis neužteršti vandens telkinių, vandenų kelių ar griovių.
Nukreipti į licenciją turinčią atliekų tvarkymo įmonę.



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Tectyl® CAVITY WAX AMBER

Versija: 5.0

Peržiūrėjimo data: 14.04.2020

Spausdinimo data: 13/05/2020

Užterštos pakuotės : Ištuštinti likusį kiekį.
Tuščias talpas pristatyti į paskirtą atliekų tvarkymo vietą
perdirbimui ar šalinimui.
Tuščios talpyklos pakartotinai nenaudoti.
Nedeginti ar nepjaustyti dujiniu pjovikliu tuščių statinių.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.1 JT numeris

ADN : UN 1950
ADR : UN 1950
RID : UN 1950
IMDG : UN 1950
IATA : UN 1950

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas

ADN : AEROZOLIAI
ADR : AEROZOLIAI
RID : AEROZOLIAI
IMDG : AEROZOLIAI
IATA : AEROZOLIAI

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

ADN : 2
ADR : 2
RID : 2
IMDG : 2.1
IATA : 2.1

14.4 Pakuotės grupė

ADN
Pakuotės grupė : Nepriskirta reglamentu
Klasifikacinis kodas : 5F
Etiketės : 2.1
ADR
Pakuotės grupė : Nepriskirta reglamentu



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Tectyl® CAVITY WAX AMBER

Versija: 5.0

Peržiūrėjimo data: 14.04.2020

Spausdinimo data: 13/05/2020

Klasifikacinis kodas : 5F
Etiketės : 2.1
Apribojimų, taikomų
važiuojant per tunelius,
kodas : (D)

RID

Pakuotės grupė : Nepriskirta reglamentu
Klasifikacinis kodas : 5F
Pavojaus rūšies : 23
identifikacinis numeris
Etiketės : 2.1

IMDG

Pakuotės grupė : Nepriskirta reglamentu
Etiketės : 2.1
EmS Kodas : F-D, S-U

IATA (Krovinys)

Pakavimo instrukcija : 203
(krovininis lėktuvas)
Pakavimo instrukcija (LQ) : Y203
Pakuotės grupė : Nepriskirta reglamentu
Etiketės : Flammable Gas

IATA (Keleivis)

Pakavimo instrukcija : 203
(keleivinis lėktuvas)
Pakavimo instrukcija (LQ) : Y203
Pakuotės grupė : Nepriskirta reglamentu
Etiketės : Flammable Gas

14.5 Pavojus aplinkai

ADN

Aplinkai pavojinga : ne

ADR

Aplinkai pavojinga : ne

RID

Aplinkai pavojinga : ne

IMDG

Jūrų teršalas : ne

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Čia pateikta gabenimo klasifikacija (-os) skirtos tik informaciniais tikslais ir paremtos tik nesupakuotos medžiagos savybėmis, pagal saugos duomenų lape pateiktą aprašymą. Gabenimo klasifikacijos gali skirtis priklausomai nuo transportavimo būdo, pakuočių dydžių bei regioninių ir šalies įstatymų.



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Tectyl® CAVITY WAX AMBER

Versija: 5.0

Peržiūrėjimo data: 14.04.2020

Spausdinimo data: 13/05/2020

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą

Netaikoma produktui gamyklinėje pakuotėje.

Pavojingų krovinių apraše (jei nurodytas aukščiau), gali būti nenurodytas paketo dydis, kiekis, galutinis vartojimas ar tam regionui taikomos išimtys. Specifinius gabenimo aprašus galite rasti transportavimo dokumentuose.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį : Netaikoma
ardančių medžiagų

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. : Netaikoma
850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų

REACH - Autorizuotinių cheminių medžiagų sąrašas (XIV : Netaikoma
Priedas)

REACH - Labai pavojingų medžiagų, kurioms reikalinga : Netaikoma
autorizacija, sąrašas (59 straipsnis).

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. : Netaikoma
649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir
importo

REACH - Tam tikrų pavojingų medžiagų, preparatų ir : Netaikoma
gaminų gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo
apribojimai (XVII Priedas)

		Kiekis 1	Kiekis 2
8	Ypač degi	10 t	50 t
9b	Aplinkai pavojinga	200 t	500 t
Seveso III: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės.			
P3a	DEGIEJI AEROZOLIAI	150 t	500 t
18	Suskystintos labai degios	50 t	200 t



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Tectyl® CAVITY WAX AMBER

Versija: 5.0

Peržiūrėjimo data: 14.04.2020

Spausdinimo data: 13/05/2020

dujos (įskaitant LPG-
suskystintas benzino
dujas) ir gamtinės dujos

Kiti nurodymai:

Jaunimui iki 18 metų neleidžiama dirbti su šiuo produktu pagal ES direktyvą 94/33/EB dėl dirbančio jaunimo apsaugos.

Šio produkto komponentai yra paskelbti šiuose sąrašuose:

DSL	: Visi šio produkto komponentai yra Kanados DSL sąraše
AICS	: Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui
ENCS	: Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui
KECI	: Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui
PICCS	: Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui
IECSC	: Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui
TCSI	: Neatitinka sąrašui
TSCA	: Įtraukta į sąrašą pagal Nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymą

Sąrašai

AICS (Australija), DSL (Kanada), IECSC (Kinija), REACH (Europos Sąjunga), ENCS (Japonija), ISHL (Japonija), KECI (Koreja), NZIoC (Naujoji Zelandija), PICCS (Filipinai), TCSI (Taivanas), TSCA (JAV)

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Neturima duomenų

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Tolesnė informacija



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Tectyl® CAVITY WAX AMBER

Versija: 5.0

Peržiūrėjimo data: 14.04.2020

Spausdinimo data: 13/05/2020

Vidinė informacija : R0524073

Pilnas H teiginių tekstas

H220	Ypač degios dujos.
H226	Degūs skystis ir garai.
H280	Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti.
H302	Kenksminga prarijus.
H304	Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
H314	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H315	Dirgina odą.
H318	Smarkiai pažeidžia akis.
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.
H332	Kenksminga įkvėpus.
H336	Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H373	Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai prarijus.
H400	Labai toksiška vandens organizmams.
H410	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Kita informacija : Manoma, kad čia sukaupta informacija yra tiksli, tačiau neužtikrinama ar ji surinkta įmonėje, ar ne. Gavėjams yra patariama iš anksto įsitikinti, kad informacija yra dabartinė, galiojanti ir pritaikoma jų atvejui. Šis SDL buvo paruoštas "Valvoline" aplinkos sveikatos ir saugos skyriuje (+31 (0)78 654 3500).

Pagrindinių duomenų, naudotų pildant saugos duomenų lapą, šaltiniai

.

Sąrašas santrumpos ir akronimai, kad gali būti, bet nebūtinai yra, naudojami šiame saugos duomenų lape :

ACGIH: Amerikos pramonės higienistų konferencija

BEI : biologinio poveikio indeksas

CAS: Cheminių medžiagų santraukų tarnyba (Amerikos cheminių medžiagų organizacijos padalinys)

CMR: Kancerogeninė, mutageninė arba toksiška reprodukcijai

Ecxx: Veiksmingoji koncentracija xx

FG: Maisto kategorija

GHS: Pasaulinė suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklavimo sistema.

H teiginys: Pavojaus teiginys (H-statement)

IATA: Tarptautinė oro transporto asociacija.

IATA-DGR: Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) Pavojingųjų krovinių reglamentas.



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Tectyl® CAVITY WAX AMBER

Versija: 5.0

Peržiūrėjimo data: 14.04.2020

Spausdinimo data: 13/05/2020

ICAO: Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija
ICAO-TI (ICAO): Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos Techninės instrukcijos
ICxx: Inhibicinė koncentracija xx medžiagos
IMDG: Pavojingųjų krovinių tarptautinės laivybos kodeksas
ISO: Tarptautinė standartizacijos organizacija
LCxx: Mirtina koncentracija xx procentų bandomosios populiacijos
LDxx: Mirtina dozė xx procentų bandomosios populiacijos.
logPow: oktanolio ir vandens pasiskirstymo koeficientas
N.O.S. : Neklasifikuojama kitaip
OECD: Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija
OEL: Profesinio poveikio riba
PBT: Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška
PEC: Prognozuojama poveikį sukelianti koncentracija
PEL: Leidžiamos poveikio ribos
PNEC: Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija
PPE: Asmeninės apsauginės priemonės
P teiginys: Perspėjamasis teiginys (P-statement)
STEL: Trumpalaikio poveikio riba
STOT: Specifinis toksiškumas tiksliniam organui
TLV: Slenkstinė ribinė vertė
TWA: Svertinis vidurkis pagal laiką
vPvB: Labai patvari ir labai bioakumuliacinė
WEL: Poveikio darbo vietoje lygis

ABM: Pavojingumo vandenyje klasė Nyderlandams
ADNR: Reglamentas dėl pavojingų medžiagų vežimo Reino upe
ADR: Sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais.
CLP: Klasifikavimas, ženklavimas ir pakavimas
CSA: Cheminės saugos įvertinimas
CSR: Cheminės saugos ataskaita
DNEL: Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė
EINECS: Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas.
ELINCS: Europos registruotųjų cheminių medžiagų sąrašas
REACH: Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai
RID: Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės
R frazė: Rizikos frazė
S frazė: Saugos frazė
WGK: Vokietijos pavojingumo vandenyje klasė