


Prestone


SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Holts Start Pilote

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas	Holts Start Pilote
Produkto numeris	HSTA0001A, 71011010022, 71011010033, 71011300048, 71011300033, 71011290002, HSTA0002A

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Nustatyti naudojimo būdai	Automobilių priežiūros priemonė.
---------------------------	----------------------------------

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

Tiekėjas	A Holts Car Care Product Holt Lloyd International Ltd Barton Dock Road Stretford Manchester M32 0YQ - England, UK +44 (0) 161 866 4800 FAX +44 (0) 161 866 4854 www.holtsauto.com
Kontaktinis asmuo	Contact Email address: info@holtsauto.com

1.4. Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefono numeris	UK - 00 44 (0) 161 866 4800 Office hrs = 0900 - 1700 hrs
Šalies pagalbos telefono numeris	Environmental Protection Agency Juozapavicius st. 9, LT-09311 Vilnius, Lithuania Tel: +370 70662008 E-mail: aaa@aaa.am.lt http://www.gamta.lt/

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija (EB 1272/2008)

Fiziniai pavojai	Aerosol 1 - H222, H229
Pavojai sveikatai	STOT SE 3 - H336
Pavojus aplinkai	Aquatic Chronic 3 - H412

2.2. Ženklavimo elementai

Pavojaus piktogramos



Signalinis žodis	Pavojinga
------------------	-----------

Holts Start Pilote

Pavojaus frazės	H222 Ypač degus aerosolis. H229 Slėginė talpa: kaitinant gali sprogti. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Atsargumo frazės	P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpą ar jo etiketę. P102 Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P211 Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. P261 Stengtis neįkvėpti aerosolio. P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje P501 Turinį/talpą šalinti laikantis šalies taisyklių.
Papildoma informacija etiketėje	EUH019 Gali sudaryti sprogius peroksidus. EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiovimą arba skilinėjimą.
UFI	UFI: 9092-3587-X67H-K91S
Sudėtyje yra	DIETHYL ETHER, Hydrocarbons, C6, Isoalkanes, <5% n-Hexane, DI-ISOPROPYL ETHER, ACETONE
Papildomos atsargumo frazės	P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P304+P340 ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/ kreiptis į gydytoją. P403+P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpą laikyti sandariai uždarytą. P405 Laikyti užrakintą.

2.3. Kiti pavojai

Šiame produkte nėra medžiagų, kurios būtų klasifikuojamos kaip patvarios, biologiškai besikaupiančios ir toksiškos (PBT) ar labai patvarios ir labai biologiškai besikaupiančios (vPvB).

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

DIETHYL ETHER			10-30%
CAS numeris: 60-29-7	EC numeris: 200-467-2	REACH registracijos numeris: 01-2119535785-29-XXXX	
Klasifikacija Flam. Liq. 1 - H224 Acute Tox. 4 - H302 STOT SE 3 - H336			

Holts Start Pilote

Hydrocarbons, C6, Isoalkanes, <5% n-Hexane			10-30%
CAS numeris: 64742-49-0	EC numeris: 931-254-9	REACH registracijos numeris: 01-2119484651-34-XXXX	
Klasifikacija Flam. Liq. 2 - H225 STOT SE 3 - H336 Asp. Tox. 1 - H304 Aquatic Chronic 2 - H411			
DI-ISOPROPYL ETHER			10-30%
CAS numeris: 108-20-3	EC numeris: 203-560-6	REACH registracijos numeris: 01-2119548382-38-XXXX	
Klasifikacija Flam. Liq. 2 - H225 STOT SE 3 - H336			
ACETONE			5-10%
CAS numeris: 67-64-1	EC numeris: 200-662-2	REACH registracijos numeris: 01-2119471330-49-XXXX	
Klasifikacija Flam. Liq. 2 - H225 Eye Irrit. 2 - H319 STOT SE 3 - H336			
BUTANE			5-10%
CAS numeris: 106-97-8	EC numeris: 203-448-7	REACH registracijos numeris: 01-2119474691-32-XXXX	
Klasifikacija Flam. Gas 1 - H220 Press. Gas			
PROPANE			5-10%
CAS numeris: 74-98-6	EC numeris: 200-827-9	REACH registracijos numeris: 01-2119486944-21-XXXX	
Klasifikacija Flam. Gas 1 - H220			

Holts Start Pilote

ISOBUTANE			1-5%
CAS numeris: 75-28-5	EC numeris: 200-857-2	REACH registracijos numeris: 01-2119486944-21-XXXX	
Klasifikacija Flam. Gas 1 - H220 Press. Gas			

Visas pavojingumo frazių tekstas pateikiamas 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Įkvėpus	Nukentėjusį nedelsdami išneškite į gryną orą. Pasirūpinkite, kad nukentėjusiam būtų šilta, ir užtikrinkite ramybę. Nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos.
Nurijus	Nesukelkite vėmimo. Nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos.
Patekus ant odos	Odą kruopščiai nuplaukite vandeniu su muilu. Jeigu sutrikimai nepraeina, kreipkitės medicininės pagalbos.
Patekus į akis	Išimkite kontaktinius lęšius ir laikykite akių vokus plačiai atvertus. Plaukite nesustodami mažiausiai 15 minučių. Plaukite nesustodami mažiausiai 15 minučių. Jeigu sutrikimai nepraeina, kreipkitės medicininės pagalbos.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūminis ir uždelstas)

Bendroji informacija	Aprašyti simptomai gali būti įvairaus sunkumo, priklausomai nuo koncentracijos ir poveikio trukmės. Jei nuplovus atsiranda simptomų, nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos.
Įkvėpus	Garai gali sukelti galvos skausmą, nuovargį, galvos svaigimą ir pykinimą.
Nurijus	Dėl šio produkto fizinių savybių nurijimo tikimybė yra nedidelė.
Patekus ant odos	Ilgalaikis sąlytis su oda gali sukelti paraudimą ir dirginimą.
Patekus į akis	Gali dirginti akis.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Pastabos gydytojui	Skirkite simptomus kontroliuojantį gydymą.
---------------------------	--

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos priemonės gaisrui gesinti	Gesinkite toliau nurodytomis medžiagomis: Vandens purškalo, putos, sausi milteliai ar anglies dioksidas.
---	--

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliama pavojai

Specialieji pavojai	Kaitinamos talpyklės gali staiga plyšti ar sprogti, nes jose susidaro per didelis slėgis.
Pavojingi degimo produktai	Anglies oksidai.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Apsaugos veiksmai gesinant gaisrą	Netoli gaisro esančias talpykles reikia išnešti arba vėsinti vandeniu. Liepsnos veikiamas talpyklėms vėsinti ir išsklaidyti garus naudokite vandenį.
Specialios apsaugos priemonės gaisrininkams	Naudokite teigiamo slėgio autonominį kvėpavimo aparatą (SCBA) ir vilkėkite tinkamus apsauginius drabužius.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

Holts Start Pilote

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmeninės atsargumo priemonės Vilkėkite apsauginius drabužius, nurodytus šio saugos duomenų lapo 8 skyriuje.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Atsargumo priemonės aplinkai Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo metodai Pagal poreikį naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones, įskaitant pirštines, akinius / veido skydelį, respiratorių, avalynę, drabužius ar prijuostę. Pašalinkite visus liepsnos šaltinius. Šalia išsipykusios medžiagos negalima rūkyti, čia negali būti kibirkščių, liepsnos ar kitų liepsnos šaltinių. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Jei saugu, mažiems kiekiams leiskite išgaruoti. Neleiskite, kad medžiaga patektų į uždaras patalpas, nes yra sprogimo rizika. Jei medžiagos nutekėjimo sustabdyti neįmanoma, iš zonos evakuokite žmones.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Nuoroda į kitus skirsnius Apie asmens apsaugos priemones skaitykite 8 skyriuje. Kontaktinė informacija nelaimingo atsitikimo atveju pateikta 1 skyriuje.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Atsargumo priemonės naudojant Laikykitės atokiau nuo karščio, kibirkščių ir atviros liepsnos. Venkite išsiliejimo. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Venkite įkvėpti garų. Jei oro tarša viršija priimtina ribą, naudokite pripažintus respiratorius. Vengti patekimo ant odos ir į akis

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Atsargumo priemonės sandėliuojant Pakuotę laikyti sandariai uždarytą, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.

Sandėliavimo klasė Aerosolių skirstytuvai ir žiebtuvėliai

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai) Šio produkto numatytos naudojimo paskirtys išsamiai aprašytos 1.2 skyriuje.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

8.2. Poveikio kontrolė

Apsauginės priemonės



Tinkamos inžinerinės kontrolės priemonės

Įrenkite tinkamą bendrąją ir vietinę ištraukiamąją ventiliaciją.

Akių / veido apsauga

Jei rizikos vertinimo rezultatai rodo, kad galimas sąlytis su akimis, reikia naudoti patvirtinto standarto reikalavimus atitinkančias akių apsaugos priemones. Reikia naudoti toliau nurodytą apsaugos priemonę: Nuo cheminių medžiagų tiškimo apsaugantys akiniai arba veido skydelis.

Rankų apsauga

Jei rizikos vertinimas atskleidžia sąlyčio su oda galimybę, reikia mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias, nepralaidžias pirštines, atitinkančias patvirtinto standarto reikalavimus. Rekomenduojama, kad pirštinės būtų pagamintos iš toliau nurodytų medžiagų: Guma (natūrali, lateksas). EN374

Holts Start Pilote

Kita odos ir kūno apsauga	Vilkėkite tinkamus drabužius, kad išvengtumėte bet kokio galimo sąlyčio su skysčių arba pakartotinio ar ilgalaikio sąlyčio su garais.
Higienos priemonės	Kad oro taršą sumažintumėte iki leidžiamo poveikio lygmens, naudokite inžinerines kontrolės priemones. Darbo vietoje nerūkykite. Plaukite kiekvienos darbo pamainos pabaigoje, prieš valgant, rūkant ar naudojantis tualetu. Užterštus drabužius nedelsdami nusivilkite. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
Kvėpavimo takų apsauga	Specialių rekomendacijų nėra. Jeigu oro tarša viršija rekomenduojamas poveikio darbo vietoje ribas, reikia naudoti apsauginius respiratorius.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda	Aerozolis.
Spalva	Skaidrus skystis. Bespalvis.
Kvapas	Eteris.
Tirpimo taškas	Nenustatyta.
Pradinis virimom taškas ir intervalas	Netaikytina.
Pliūpsnio temperatūra	< 0°C
Garavimo greitis	Netaikytina.
Garavimo veiksnys	Netaikytina.
Degumas (kietoji medžiaga, dujos)	Netaikytina.
Viršutinė / apatinė degumo arba sprogo ribos	Apatinė degumo / sprogo riba: 1 Vol % Viršutinė degumo / sprogo riba: 36 Vol %
Garų slėgis	3500 hPa @ 20°C
Garų tankis	Nenustatyta.
Santykinis tankis	Nenustatyta.
Nefasuotos medžiagos tankis	0.69 g/cm ³
Tirpumas	Su vandeniu nesimaišo.
Skaidymosi koeficientas	Nenustatyta.
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra	170°C
Suirimo temperatūra	Nenustatyta.
Klampus	Nenustatyta.

9.2. Kita informacija

Lakusis organinis junginys	Šiame produkte didžiausias lakiųjų organinių junginių (VOC) kiekis yra 637.2 g/l. Šiame produkte didžiausias lakiųjų organinių junginių (VOC) kiekis yra 92 %.
-----------------------------------	--

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakingumas

10.1. Reakingumas

Holts Start Pilote

Reakcingumas Duomenys apie šio produkto reaktyvumą bus tokie pat, kaip toliau nurodytos klasės medžiagų: Angliavandeniliai. Užsiliepsnojančios / degios medžiagos.

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilumas Normalioje aplinkos temperatūroje yra stabili.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Galimos pavojingos reakcijos Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų neatsiras.

10.4. Vengtinios sąlygos

Vengtinios sąlygos Venkite karščio, liepsnos ir kitų liepsnos šaltinių. Venkite sąlyčio su toliau išvardytomis medžiagomis: Stipriai oksiduojančios medžiagos. Stiprus šarmas. Stiprios mineralinės rūgštys.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Vengtinios medžiagos Naudojant normaliomis sąlygomis specialių reikalavimų nenumatoma.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Pavojingi irimo produktai Anglies oksidai.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Toksikologiniai poveikiai Duomenų neužregistruota.

Ūminis toksiškumas - nurijus

Pastabos (nurijus LD₅₀) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Ūminis toksiškumas - per odą

Pastabos (patekus ant odos LD₅₀) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Ūminis toksiškumas įkvėpus

Pastabos (įkvėpus LC₅₀) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Odos ėsdinimas / dirginimas

Odos ėsdinimas / dirginimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Sunkus akių pakenkimas / dirginimas

Sunkus akių pakenkimas / dirginimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kvėpavimo takų jautrinimas

Kvėpavimo takų jautrinimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Odos jautrinimas

Odos jautrinimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Genotoksiškumas - in vitro sąlygomis Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kancerogeniškumas

Kancerogeniškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Toksinis poveikis reprodukcijai

Holts Start Pilote

Toksinis poveikis reprodukcijai Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- vaisingumui

Toksinis poveikis reprodukcijai Sudėtyje nėra toksiškų reprodukcijai medžiagų.
- vystymuisi

Specifinis toksinis poveikis tiksliniams organams - vienkartinis poveikis

STOT - vienkartinis poveikis Veikartinis poveikis gali sukelti toliau išvardytų nepageidaujamų šalutinių reiškinių: Centrinės ir (arba) periferinės nervų sistemos pažeidimas.

Specifinis toksinis poveikis tiksliniams organams - kartotinis poveikis

STOT - kartotinis poveikis Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Aspiracijos pavojus

Asoiracijos pavojus Neaktualu.

Įkvėpus Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą Garai gali sukelti galvos skausmą, nuovargį, galvos svaigimą ir pykinimą.

Nurijus Gali būti kenksminga nurijus. Nurijus koncentruoto chemikalo gali atsirasti sunkių vidaus organų pažeidimų.

Patekus ant odos Produktas iš odos pašalina riebalus. Gali sukelti alerginę kontaktinę egzemą. Gali nestipriai dirginti odą.

Patekus į akis Į akis patekę garai ar purškalas gali dirginti ir sukelti stiprų skausmą. Pakartotinis poveikis gali sukelti lėtinį akių dirginimą.

Poveikio būdas Įkvėpus Patekimas ant odos ir (arba) į akis

Toksikologinė informacija apie sudėtyje esančias medžiagas

DIETHYL ETHER

Ūminis toksiškumas - nurijus

Ūminis toksiškumas nurijus 1.200,0
(LD₅₀ mg/kg)

Rūšys Žiurkė

ATE nurijus (mg/kg) 500,0

Ūminis toksiškumas - per odą

Ūminis toksiškumas 20.000,0
patekus ant odos (LD₅₀
mg/kg)

Rūšys Triušis

Ūminis toksiškumas įkvėpus

Ūminis toksiškumas 73,0
įkvėpus (LC₅₀ garai mg/l)

Rūšys Žiurkė

ACETONE

Ūminis toksiškumas - nurijus

Holts Start Pilote

Ūminis toksiškumas nurijus 5.800,0
(LD₅₀ mg/kg)

Rūšys Žiurkė

ATE nurijus (mg/kg) 5.800,0

Ūminis toksiškumas - per odą

Ūminis toksiškumas 15.800,0
patekus ant odos (LD₅₀
mg/kg)

Rūšys Triušis

Ūminis toksiškumas įkvėpus

Ūminis toksiškumas 76,0
įkvėpus (LC₅₀ garai mg/l)

Rūšys Žiurkė

BUTANE

Ūminis toksiškumas - nurijus

Ūminis toksiškumas nurijus 5.000,0
(LD₅₀ mg/kg)

Rūšys Žiurkė

PROPANE

Ūminis toksiškumas - nurijus

Ūminis toksiškumas nurijus 5.000,0
(LD₅₀ mg/kg)

Rūšys Žiurkė

ATE nurijus (mg/kg) 5.000,0

ISOBUTANE

Ūminis toksiškumas - nurijus

Ūminis toksiškumas nurijus 5.000,0
(LD₅₀ mg/kg)

Rūšys Žiurkė

ATE nurijus (mg/kg) 5.000,0

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

Ekotoksiškumas Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

12.1. Toksiškumas

Ūminis toksiškumas vandens organizmams

Ūminis toksiškumas - žuvis Informacijos nėra.

**Ūminis toksiškumas - vandens
bestuburiai** Nėra.

Holts Start Pilote

Ūminis toksiškumas - vandens Nėra.
aygalai

Ūminis toksiškumas - vandens Nėra.
mikroorganizmai

Ūminis toksiškumas - Nėra.
sausumos organizmai

Lėtinis toksiškumas vandens organizmams

Lėtinis toksiškumas - žuvys, Nėra.
ankstyvoji gyvenimo stadija

Trumpalaikis toksiškumas - Nėra.
embriono ir mailiaus cistų
stadija

Lėtinis toksiškumas -vandens Nėra.
bestuburiai

Ekologinė informacija apie sudėtyje esančias medžiagas

DIETHYL ETHER

Ūminis toksiškumas vandens organizmams

Ūminis toksiškumas - LC₅₀, 48 valandos: 2840 mg/l, Leuciscus idus (Paprastoji meknė)
žuvys

Ūminis toksiškumas - EC₅₀, 24 valandos: 165 mg/l, Daphnia magna (didžioji dafnija)
vandens bestuburiai

ACETONE

Ūminis toksiškumas vandens organizmams

Ūminis toksiškumas - LC₅₀, 96 valandos: 8300 mg/l, žuvys
žuvys

Ūminis toksiškumas - EC₅₀, 48 valandos: 8450 mg/l, Gėlavandeniai bestuburiai
vandens bestuburiai

Ūminis toksiškumas - EC₅₀, 96 valandos: 7200 mg/l, Dumbliai
vandens aygalai

12.2. Patvarumas ir skaidymasis

Patvarumas ir suirstamumas Tikimasi, kad produktas yra biologiškai suyrantis.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Biologinio kaupimosi geba Specialių testo duomenų nėra.

Skaidymosi koeficientas Nenustatyta.

12.4. Judumas dirvožemyje

Judrumas Produktas yra iš dalies tirpus vandenyje ir gali skliti vandens aplinkoje.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT ir vPvB vertinimas Šiame produkte nėra medžiagų, kurios būtų klasifikuojamos kaip patvarios, biologiškai besikaupiančios ir toksiškos (PBT) ar labai patvarios ir labai biologiškai besikaupiančios (vPvB).

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Holts Start Pilote

Kiti nepageidaujami poveikiai Nėra žinoma.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Šalinimo būdai Tuščių talpyklių negalima pradurti ar deginti, nes gresia sprogimo rizika. Atliekas perduokite licenciją turinčiai atliekų šalinimo įmonei laikydamiesi vietos atliekų šalinimo institucijos reikalavimų. Pasirūpinkite, kad išsipylusi ar ištekJusi medžiaga nepatektų į nuotėkas, kolektorius ar vandentakius.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

Bendrybės Pavojingų gaminių sąrašė pateikiama informacijos apie specialiąsias nuostatas 190, 327, 344, 625.

14.1. JT numeris

JT Nr. (ADR/RID)	1950
JT Nr. (IMDG)	1950
JT Nr. (ICAO)	1950
JT Nr. (ADN)	1950

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

Tinkamas pavadinimas (ADR/RID) AEROSOLS

Tinkamas pavadinimas (IMDG) AEROSOLS

Tinkamas pavadinimas (ICAO) AEROSOLS

Tinkamas pavadinimas (ADN) AEROSOLS

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

ADR/RID klasė 2.1

ADR/RID klasifikacijos kodas 5F

ADR/RID etiketė 2.1

IMDG klasė 2.1

ICAO klasė / skyrius 2.1

ADN klasė 2.1

Transporto etiketės



14.4. Pakuotės grupė

Netaikytina.

14.5. Pavojus aplinkai

Aplinkai pavojinga medžiaga / jūros teršalas

Ne.

Holts Start Pilote

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

EmS	F-D, S-U
ADR transporto kategorija	2
Gabenimo tuneliu ribojimo kodas	(D)

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą

Nefasuoto produkto gabenimas pagal MARPOL 73/78 II priedo reikalavimus ir IBC kodas	Netaikytina.
---	--------------

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

ES teisės aktai	Europos Parlamento ir Tarybos 2008 m. gruodžio 16 d. reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (su pakeitimais). Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. gruodžio 18 d. reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (su pakeitimais). 2015 m. gegužės 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2015/830. 1975 m. gegužės 20 d. direktyva 75/324/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su aerozolio balionėliais, suderinimo (su pakeitimais).
-----------------	--

AUTORIZACIJA (Reglamento 1907/2006 XIV priedas)	Apie specialias šio produkto autorizacijas nežinoma.
---	--

APRIBOJIMAI (Reglamento 1907/2006 XVII priedas)	Apie šiam produktui taikomus specialius ribojimus nežinoma.
---	---

15.2. Cheminės saugos vertinimas

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Saugos duomenų lapė naudojamos santrumpos ir akronimai	ADR: Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais. ATE: Ūmaus toksiškumo įverčiai. BDS: Biocheminis Deguonies Suvartojimas. CAS: Chemical Abstracts Service. DNEL: Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė. EC₅₀: Efektyvioji cheminės medžiagos koncentracija, sukelianti reakciją, kuri sudaro 50 proc. didžiausios reakcijos. GHS: Visuotinai suderinta sistema. IATA: Tarptautinė oro transporto asociacija. ICAO-TI: Saugaus pavojingų krovinių vežimo oru techninės instrukcijos. IMDG: Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas. Kow: Oktanolio–vandens pasiskirstymo koeficientas. LC50: Mirtina koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos. LD50: Mirtina dozė 50 proc. tirtos populiacijos (vidutinė mirtina dozė). PBT: Patvari, Bioakumuliacinė ir Toksiška. REACH: Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006. vPvB: Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos.
--	--

Peržiūros data	2020.02.06
----------------	------------

Peržiūra	5
----------	---

Holts Start Pilote

Pakeitimų data 2019.01.08

SDL numeris 14751

Visas pavojaus frazių tekstas H220 Ypač degios dujos.
H222 Ypač degus aerosolis.
H224 Ypač degūs skystis ir garai.
H225 Labai degūs skystis ir garai.
H229 Slėginė talpa: kaitinant gali sprogti.
H302 Kenksminga nurijus.
H304 Nurijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
H319 Smarkiai dirgina akis.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.