



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ SYNTH RESIN OVERPAINT UNDERSHEILD

РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/смеси и компании/предприятия

1.1. Идентификатор продукта

Название продукта	SYNTH RESIN OVERPAINT UNDERSHEILD
Номер продукта	RF00846C
Регистрационные примечания REACH	This is a MIXTURE; no registration information contained in this document . Holts are classed as Downstream User.

1.2. Относящиеся к делу определенные пользователи вещества или смеси и не рекомендуемые виды использования

Идентифицированные виды использования	Материал для уплотнения корпуса.
---------------------------------------	----------------------------------

1.3. Данные о поставщике паспорта материала

Поставщик	A Holts Car Care Product Holt Lloyd International Ltd Barton Dock Road Stretford Manchester M32 0YQ - England, UK +44 (0) 161 866 4800 FAX +44 (0) 161 866 4854 www.holtsauto.com
Контактное лицо	Contact Email address: info@holtsauto.com

1.4. Номер телефона срочного вызова

Номер телефона срочного вызова	FR - INRS Tél :+33 (0)1.45.42.59.59 24hrs B - Antigifcentrum Tél: +32.70.245.245 24hrs NL - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: tel. +31 (0)30 274 91 11 24hrs D - +49 (0)89 19240 UK - 00 44 (0) 161 866 4800 Office hrs = 0900 - 1700 hrs Out of office hours Tel: 020 7358 9167
Номер национального телефона срочного вызова	http://echa.europa.eu/en/web/guest/support/helpdesks/national-helpdesks/list-of-national-helpdesks

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности

2.1. Классификация вещества или смеси

Классификация

Физические опасности	Воспламеняющ. жидк. 2 - H225
Опасности для здоровья человека	Раздраж. кожу 2 - H315 STOT SE 3 - H336
Опасности для окружающей среды	Хронич. токс. для водн. ср. 2 - H411

SYNTH RESIN OVERPAINT UNDERSHEILD

**Классификация
(67/548/ЕЕС) или
(1999/45/ЕС)**

Xi;R38. F;R11. N;R51/53. R67.

2.2. Элементы маркировки

Пиктограмма



Сигнальное слово

Опасно

**Краткая характеристики
опасности**

H225 Легко воспламеняющаяся жидкость и пар.
H315 Вызывает раздражение кожи.
H336 Может вызывать сонливость или головокружение.
H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Меры предосторожности

P102 Держать в месте, не доступном для детей.
P101 Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак.
P210 Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников возгорания. Не курить.
P261 Избегать вдыхания паров/распылителей жидкости.
P271 Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом месте.
P273 Не допускать попадания в окружающую среду.
P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.
P501 Удалить содержимое/контейнер в соответствии с местными правилами.

**Дополнительная
информация на
маркировочном знаке**

EUN066 Многократное воздействие может вызвать сухость кожи или растрескивание.

Содержит

NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT; LOW BOILING POINT HYDROGEN,
ETHYL ACETATE, Naphtha (petroleum), Light Aromatic

SYNTH RESIN OVERPAINT UNDERSHEILD

Дополнительные меры предосторожности

P240 Заземлить/электрически соединить контейнер и приемное оборудование.
 P241 Использовать взрывобезопасное электрооборудование.
 P242 Использовать только неискрящие инструменты.
 P243 Принимать меры предосторожности против статического разряда.
 P264 После работы с веществом тщательно вымыть загрязненную кожу.
 P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды.
 P303+P361+P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/принять душ.
 P304+P340 ПРИ ВДЫХАНИИ: вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении.
 P312 В случае плохого самочувствия обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/к врачу.
 P321 Принять специальные меры (см медицинские рекомендации на этом маркировочном знаке).
 P332+P313 В случае раздражения кожи: обратиться к врачу.
 P362+P364 Снять загрязненную одежду и постирать перед последующим использованием.
 P370+P378 В случае пожара: для тушения использовать пену, диоксид углерода, сухой порошок или водяной туман.
 P391 Ликвидация разлива.
 P403+P233 Хранить в хорошо вентилируемом месте. Хранить контейнер плотно закрытым.
 P403+P235 Хранить в хорошо вентилируемом месте. Хранить в прохладном месте.
 P405 Хранить под замком.

2.3. Прочие опасности

РАЗДЕЛ 3: Состав/информация об ингредиентах

3.2. Смеси

NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT; LOW BOILING POINT HYDROGEN		30-60%
Номер CAS: 64742-49-0 Номер EC: 265-151-9		
Классификация Воспламеняющ. жидк. 2 - H225 Раздраж. кожу 2 - H315 Аспирац. токсичн. 1 - H304 CTOT SE 3 - H336 Хронич. токс. для водн. ср. 2 - H411	Классификация (67/548/ЕЕС) или (1999/45/ЕС) Xn;R65. Xi;R38. F;R11. N;R51/53. R67.	
ETHYL ACETATE		5-10%
Номер CAS: 141-78-6 Номер EC: 205-500-4		
Классификация Воспламеняющ. жидк. 2 - H225 Раздраж. глаз. 2 - H319 CTOT SE 3 - H336	Классификация (67/548/ЕЕС) или (1999/45/ЕС) F;R11 Xi;R36 R66 R67	

SYNTH RESIN OVERPAINT UNDERSHEILD

Naphtha (petroleum), Light Aromatic		1-5%
Номер CAS: 64742-95-6		Номер EC: 265-199-0
Классификация	Классификация (67/548/EEC) или (1999/45/EC)	
Воспламеняющ. жидк. 3 - H226	Xn;R65. Xi;R37. N;R51/53. R66,R67,R10.	
СТOT SE 3 - H335, H336		
Аспирац. токсичн. 1 - H304		
Хронич. токс. для водн. ср. 2 - H411		

Полный текст со всеми факторами риска и рекомендациями по безопасности приводится в разделе 16

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

4.1. Описание мер первой помощи

Вдыхание	Сразу же вынести пострадавшего на свежий воздух. Промыть нос и рот водой. Если и потом будете чувствовать какой-либо дискомфорт, обратитесь к врачу.
Проглатывание	Унести пострадавшего от источника загрязнения. Тщательно промыть рот водой. Дать выпить большое количество воды. Обратитесь к врачу.
Контакт с кожей	Унести пострадавшего от источника загрязнения. Снять загрязненную одежду. Тщательно промыть кожу водой с мылом. Если после промывания раздражение не проходит, обратиться к врачу.
Контакт с глазами	Снимите все контактные линзы и широко отодвиньте веки. Продолжать промывать в течение по крайней мере 15 минут. Продолжать промывать в течение по крайней мере 15 минут. Если и потом будете чувствовать какой-либо дискомфорт, обратитесь к врачу.

4.2. Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и проявляющиеся с задержкой.

4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и, в случае необходимости, специального лечения

РАЗДЕЛ 5: Меры пожаротушения

5.1. Средства пожаротушения.

Подходящие средства пожаротушения	Тушить пеной, диоксидом углерода, сухим порошком или водяным туманом. Сухие химикаты, песок, доломит и проч.
--	--

5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным химическим веществом или смесью

5.3. Советы пожарным

РАЗДЕЛ 6: Меры в связи с аварийным выбросом

6.1. Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры

6.2. Меры предосторожности для окружающей среды

6.3. Методы и материалы для локализации и очистки

Методы для очистки	Носить подходящие средства защиты, включающие перчатки, химические очки/лицевой щиток, респиратор, сапоги, одежду или передник, в зависимости от ситуации. Абсорбировать вермикулитом, сухим песком или землей и положить в контейнеры. Не допускать разливов или стоков в дренажные трубы, канализацию или водоводы. Промыть загрязненный участок большим количеством воды.
---------------------------	--

6.4. Ссылка на другие разделы

РАЗДЕЛ 7: Погрузочно-разгрузочные операции и хранение

7.1. Меры предосторожности для безопасного обращения

SYNTH RESIN OVERPAINT UNDERSHEILD

Меры предосторожности при использовании Не допускать разливов. Избегать контакта с кожей и глазами.

7.2. Условия для безопасного хранения, включая все несовместимые вещества и смеси

Меры предосторожности при хранении Хранить в герметично закрытом, первоначальном контейнере в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Хранить только в контейнере завода-изготовителя.

Класс хранения Хранилище для легковоспламеняющихся жидких материалов.

7.3. Конкретный конечный пользователь (пользователи)

РАЗДЕЛ 8: Контроль за воздействием/средства индивидуальной защиты

8.1 Контрольные параметры

Пределы воздействия на рабочем месте

ETHYL ACETATE

Долгосрочный предел вредного воздействия (8-часовое временное среднее значение): мг/м³

Краткосрочный предел вредного воздействия (15-минутный):

Комментарии по ингредиентам WEL = Workplace Exposure Limits

8.2 Контроль за воздействием

Защитное оборудование



Применимые меры технического контроля

Нет никаких специальных требований к вентиляции.

Защита глаз/лица

Необходимо носить следующие средства защиты: Защитные очки от брызг химикатов или лицевой щиток.

Защита рук

Следует носить устойчивые к действию химикатов, герметичные перчатки, соответствующие требованиям утвержденного стандарта, если оценка риска указывает на возможность контакта с кожей. EN374 Рекомендуется, чтобы перчатки были сделаны из следующего материала: Каучук (натуральный, латекс).

Защита других участков кожи и тела

Носить надлежащую одежду, чтобы избежать какой-либо возможности контакта с кожей.

Гигиенические меры

Не курить на рабочем месте. Мыть в конце каждой рабочей смены, а также перед едой, курением и использованием туалетом. При загрязнении кожи сразу немедленно промыть. Немедленно снять всю одежду, которая стала загрязненной. В процессе использования не принимать пищу, не пить и не курить.

Защита органов дыхания

Нет никаких специальных рекомендаций. Если загрязнение воздуха превысит рекомендуемый предел воздействия на рабочем месте, необходимо носить средства защиты органов дыхания.

РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства

9.1. Информация об основных физико-химических свойствах

Внешний вид Вязкая жидкость.

Запах Характерный.

Температура вспышки -10°C

SYNTH RESIN OVERPAINT UNDERSHEILD

Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрываемости Нижний предел воспламенения/взрываемости: 1.1% Верхний предел воспламенения/взрываемости: 7.4%

Относительная плотность 1.02 @ °C

9.2. Прочая информация

Летучесть 55.6%

Летучее органическое соединение Этот продукт содержит максимальное содержание ЛОВ 546.6 g/litre.

РАЗДЕЛ 10: Устойчивость и реактивность

10.1. Реактивность

10.2. Химическая устойчивость

Устойчивость Устойчиво при нормальных температурах окружающей среды.

10.3. Возможность опасных реакций

10.4. Условия, которых следует избегать

Условия, которых следует избегать Не допускать контакта с кислотами.

10.5. Несовместимые материалы

10.6. Опасные продукты разложения

Опасные продукты разложения No specific hazardous decomposition products noted.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация

11.1. Информация о токсикологических воздействиях

Вдыхание Может вызвать раздражение дыхательной системы.

Проглатывание Может вызвать ожоги слизистых оболочек, горла, пищевода и желудка. Может вызвать боли в желудке или рвоту.

Контакт с кожей Раздражает кожу. Продолжительное или многократное воздействие может вызвать сильное раздражение.

Контакт с глазами Может вызвать сильное раздражение глаз.

РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация

Экотоксичность Продукт содержит вещества, которые токсичны для водных организмов и которые могут оказывать долгосрочное отрицательное воздействие на водную среду. WG2

12.1. Токсичность

12.2. Стойкость и разлагаемость

12.3. Потенциал биоаккумуляции

12.4. Мобильность в почве

12.5. Результаты оценки СБТВ и ОСОБ

12.6. Другие отрицательные воздействия

РАЗДЕЛ 13: Меры по удалению

13.1. Методы обработки отходов

SYNTH RESIN OVERPAINT UNDERSHEILD

Методы удаления Утилизация отходов на официальном полигоне отходов в соответствии с требованиями местных нормативных органов по утилизации отходов.

Класс отходов WGK : 2 (Germany)

РАЗДЕЛ 14: Транспортная информация

14.1. Номер ООН

№ ООН (ДОПОГ/МПОГ) 1139

№ ООН (МКМПОГ) 1139

№ ООН (МОГА) 1139

№ ООН (БОПОГ) 1139

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

Правильное транспортное название (ДОПОГ/МПОГ) COATING SOLUTION

Правильное транспортное название (МКМПОГ) COATING SOLUTION (Naphtha (Petroleum), Hydrotreated Light)

Правильное транспортное название МОГА COATING SOLUTION

Правильное транспортное название (БОПОГ) COATING SOLUTION

14.3. Вид(ы) опасности на транспорте

Класс ДОПОГ/МПОГ 3

Классификационный код ДОПОГ/МПОГ F1

Маркировка ДОПОГ/МПОГ 3

Класс МКМПОГ 3

Класс/подразделение МОГА 3

Класс БОПОГ 3

Транспортная маркировка



14.4. Группа упаковки

Группа упаковки ДОПОГ/МПОГ II

Группа упаковки МКПОГ II

Группа упаковки БОПОГ II

Группа упаковки МОГА II

14.5. Опасности для окружающей среды

SYNTH RESIN OVERPAINT UNDERSHEILD

Вещества, опасные для окружающей среды/ морские загрязнители



14.6. Специальные меры предосторожности для пользователя

EmS	F-E, S-E
Транспортная категория ДОПОГ	2
Код действий в чрезвычайных ситуациях	•3YE
Номер распознавания опасности (ДОПОГ/МПОГ)	33
Код ограничения транспортировки по туннелю	(D/E)

14.7. Перевозки массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ73/78 и Кодексом МКХ

Перевозки массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/78 и Кодексом МКХ

Не применимо.

РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация

15.1. Правила/законодательство, касающиеся безопасности, охраны здоровья и окружающей среды, применимые к данному продукту или смеси

Законодательство ЕС	Директива опасных веществ 67/548/EEC. Директива опасных препаратов 1999/45/EC. Регламент (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета от 18 декабря 2006 года касательно Регистрации, Оценки, Получения разрешений и Ограничения химикатов (REACH) (с внесенными поправками). VOC Directive - 2004/42/EC
Классификация водных опасностей	WGK 2

15.2. Оценка химической безопасности

РАЗДЕЛ 16: Прочая информация

Дата редакции	11.04.2016
Редакция	5
Дата замены	18.04.2012
Номер ПМ	14291

SYNTH RESIN OVERPAINT UNDERSHEILD

Фразы риска полностью

R10 Воспламеняющееся.
R11 Весьма воспламеняющееся.
R36 Раздражает глаза.
R37 Раздражает дыхательную систему.
R38 Раздражает кожу.
R51/53 Токсично для водных организмов, может вызвать долгосрочные вредные последствия для водной среды.
R65 Вредно: может нанести ущерб легким при проглатывании.
R66 Многократное воздействие может вызвать сухость кожи или растрескивание.
R67 Пары могут вызвать сонливость и головокружение.

Характеристики опасности полностью

H225 Легко воспламеняющаяся жидкость и пар.
H226 Воспламеняющаяся жидкость и пар.
H304 Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании.
H315 Вызывает раздражение кожи.
H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.
H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей.
H336 Может вызывать сонливость или головокружение.
H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Эта информация касается только конкретно указанного материала и может не подходить для такого материала, используемого в сочетании с какими-либо другими материалами или в каком-либо процессе. Такая информация является, насколько компании известно и насколько мы убеждены, точной и надежной по данным на указанную дату. Однако, не дается никакой гарантии, поручительства или заявления, касающихся ее точности, надежности или полноты. В обязанность пользователя входит убедиться в том, что данная информация отвечает его конкретному применению.