



## SIKKERHETSDATABLAD Cavity Seal

### 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET

#### 1.1. Produktidentifikator

**Produktnavn** Cavity Seal

**Produktnummer** RF01616C

**Anmerkninger om REACH registrering** This is a MIXTURE; no registration information contained in this document . Holts are classed as Downstream User.

#### 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

**Identifiserte bruksområder** Karosseriforseglingsmateriale.

#### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

**Leverandør**  
A Holts Car Care Product  
Holt Lloyd International Ltd  
Barton Dock Road  
Stretford  
Manchester  
M32 0YQ - England, UK  
+44 (0) 161 866 4800  
FAX +44 (0) 161 866 4854  
www.holtsauto.com

**Kontaktperson** Contact Email address: info@holtsauto.com

#### 1.4. Nødtelefonnummer

**Nødtelefon** Giftinformasjonscentralen, National Poison Information Centre, P.O. Box 8189 Dep. 0034  
Oslo 1, +47 22 59 13 00

**Nødtelefonnummer** Giftinformasjonen (tidligere Giftinformasjonssentralen) er en avdeling i Helsedirektoratet.  
Institusjonen leier lokaler på Ullevål universitetssykehus. Telefon: 22 59 13 00

### 2: FAREIDENTIFIKASJON

#### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

##### Klassifisering

**Fysiske farer** Flam. Liq. 3 - H226

**Helsefarer** STOT SE 3 - H336

**Miljøfarer** Aquatic Chronic 2 - H411

**Klassifisering (67/548/EEC)  
eller (1999/45/EC)** N;R51/53. R10,R66,R67.

#### 2.2. Merkingselementer

## Cavity Seal

### Piktogram



### Varselord

### Advarsel

### Faresetning

H226 Brannfarlig væske og damp.  
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.  
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

### Advarselsetninger

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.  
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.  
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.  
Røyking forbudt.  
P261 Unngå innånding av damp/aerosoler.  
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.  
P273 Unngå utslipp til miljøet.  
P501 Innhold/beholder leveres i henhold til lokale bestemmelser.

### Tilleggsinformasjon på etikett

EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

### Inneholder

Hydrodesulfurized heavy naphta (White Spirit)

### Advarselsetninger, tillegg

P240 Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes.  
P241 Bruk eksplosjonssikkert elektrisk utstyr.  
P242 Bruk bare verktøy som ikke avgir gnister.  
P243 Treff tiltak mot statisk elektrisitet.  
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.  
P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks.  
Skyll/dusj huden med vann.  
P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.  
P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag.  
P370+P378 Ved brann: Slukk med skum, karbondioksid, tørt pulver eller vanntåke som slökkemiddel.  
P391 Samle opp spill.  
P403+P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.  
P403+P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.  
P405 Oppbevares innelåst.

### 2.3. Andre farer

### 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

#### 3.2. Stoffblandinger

|                                               |                                                       |                      |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Hydrodesulfurized heavy naphta (White Spirit) |                                                       | 30-60%               |
| CAS nummer: 64742-82-1                        |                                                       | EC nummer: 265-185-4 |
| <b>Klassifisering</b>                         | <b>Klassifisering (67/548/EEC) eller (1999/45/EC)</b> |                      |
| Flam. Liq. 3 - H226                           | Xn;R65. N;R51/53. R10,R66,R67.                        |                      |
| STOT SE 3 - H336                              |                                                       |                      |
| Asp. Tox. 1 - H304                            |                                                       |                      |
| Aquatic Chronic 2 - H411                      |                                                       |                      |

## Cavity Seal

|                                                                    |                                                                       |              |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Solvent naphtha(petroleum), medium aliph.</b>                   |                                                                       | <b>5-10%</b> |
| CAS nummer: 64742-88-7                      EC nummer: 265-191-7   |                                                                       |              |
| <b>Klassifisering</b><br>Flam. Liq. 3 - H226<br>Asp. Tox. 1 - H304 | <b>Klassifisering (67/548/EEC) eller (1999/45/EC)</b><br>Xn;R65. R10. |              |
| <b>Calcium Sulfonate</b>                                           |                                                                       | <b>1-5%</b>  |
| CAS nummer: 61789-86-4                      EC nummer: 263-093-9   |                                                                       |              |
| <b>Klassifisering</b><br>Aquatic Chronic 2 - H411                  | <b>Klassifisering (67/548/EEC) eller (1999/45/EC)</b><br>N;R51/53.    |              |

Hele teksten for alle R- og H-setninger er vist i pkt. 16.

### 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

#### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generell informasjon</b> | Flytt berørt person ut i frisk luft umiddelbart . Gi medisinsk tilsyn om ubehaget vedvarer.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Innånding</b>            | Flytt berørt person ut i frisk luft umiddelbart . Gi medisinsk omsorg. Flytt berørt person ut i frisk luft og hold ham varm og i ro i en behagelig posisjon for pusting. Når det er vanskelig å puste, kan godt trenet personell hjelpe berørt person ved å gi oksygen.                                                                             |
| <b>Svelging</b>             | Ikke fremkall oppkast. Gi aldri bevisstløse personer noe gjennom munnen. Ikke fremkall oppkast. Om oppkast forekommer, skal hodet holdes lavt slik at oppkast ikke kommer i lungene. Gi mye vann å drikke. Sørg for medisinsk tilsyn umiddelbart. Flytt berørt person ut i frisk luft og hold ham varm og i ro i en behagelig posisjon for pusting. |
| <b>Hudkontakt</b>           | Flytt berørt person vekk fra forurensningskilden. Fjern tilsølte klær. Vask huden grundig med såpe og vann. Søk lege umiddelbart om symptomene inntreffer etter vask.                                                                                                                                                                               |
| <b>Øyekontakt</b>           | Fjern eventuelle kontaktlinser og åpne øynene vidt. Forsett å skylle i minst 15 minutter og kontakt lege.                                                                                                                                                                                                                                           |

#### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

#### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

### 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

#### 5.1. Slokkingsmidler

|                              |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Passende slokkemiddel</b> | Slokk med følgende midler: Skum. Tørre kjemikalier, sand, dolomitt etc. |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

#### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

#### 5.3. Råd til brannmannskaper

|                                               |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beskyttelsestiltak under brannslukking</b> | Unngå innånding av branngasser eller damper. Kjøøl ned beholdere som har blitt eksponert for flammer med vann, lenge etter at brannen er slukket. |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

#### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

#### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

#### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metoder for opprensing</b> | Bruk passende verneutstyr, inkludert hansker, briller/visir, åndedrettsvern, støvler, klær eller forkle etter behov. Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og plasser i beholdere. Unngå at sølt materiale eller avrenning kommer i avløp, kloakk eller vassdrag. |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Cavity Seal

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

## 7: HÅNTERING OG LAGRING

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

|                                |                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Forholdsregler ved bruk</b> | Unngå søl. Unngå kontakt med huden og øynene. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå innånding av damper. Bruk godkjent åndedrettsvern dersom luftforurensningen er over akseptert nivå. |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

|                                   |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Forholdsregler ved lagring</b> | Oppbevares i tett lukket originalemballasje, på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Må kun oppbevares i den originale emballasjen. |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Lagringsklasse</b> | Lager for brennbare væsker. |
|-----------------------|-----------------------------|

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

## 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

### 8.1. Kontrollparametere

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Kommentarer om sammensetningen</b> | WEL = Workplace Exposure Limits |
|---------------------------------------|---------------------------------|

### 8.2. Eksponeringskontroll

#### Verneutstyr



|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Egnet prosessregulering</b>           | Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Øye-/ansiktsbeskyttelse</b>           | Følgende beskyttelse skal brukes: Kjemikaliebestandige vernebriller.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Håndbeskyttelse</b>                   | Bruk vernehansker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Annen beskyttelse av hud og kropp</b> | Bruk egnede verneklær for beskyttelse mot enhver mulig kontakt med væske og gjentatt eller langvarig kontakt med damper.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Hygienetiltak</b>                     | Ikke røyk i arbeidsområdet. Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Ta straks av alle klær som har blitt tilsølt. Vask omgående med såpe og vann om hud blir tilsølt. Bruk egnet hud krem for å motvirke uttørring av huden. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. |
| <b>Åndedrettsvern</b>                    | Ingen spesielle anbefalinger. Åndedrettsvern må benyttes hvis luftbåren forurensning overskrider gitte tiltaks- og grenseverdier.                                                                                                                                                                                           |

## 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                                             |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Utseende</b>                                             | Væske.                                                                             |
| <b>Lukt</b>                                                 | Karakteristisk.                                                                    |
| <b>Flammepunkt</b>                                          | 41°C                                                                               |
| <b>Øverste/laveste antennelses- eller eksplosjonsgrense</b> | Nedre antennings-/eksplosjonsgrense: 0.6% Øvre antennings-/eksplosjonsgrense: 8.0% |
| <b>Relativ tetthet</b>                                      | ~0.85 @ °C                                                                         |

### 9.2. Andre opplysninger

## Cavity Seal

Flyktighet 55.5%

Flyktig organisk forbindelse Dette produkt inneholder max 471.5 g/litre VOC.

### 10: STABILITET OG REAKTIVITET

#### 10.1. Reaktivitet

#### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet Stabil ved normal omgivelsestemperatur.

#### 10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

#### 10.4. Forhold som skal unngås

Betingelser som bør unngås Unngå kontakt med følgende materialer: Syrer. Oksiderende middel.

#### 10.5. Uforenlige materialer

#### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Farlige nedbrytingsprodukter Ved brann dannes: Giftige gasser/damper/røyk av: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO<sub>2</sub>).

### 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

#### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Innånding Langvarig innånding av høye konsentrasjoner kan skade luftveiene.

Svelging Væsken irriterer slimhinnene og kan forårsake buksmerter ved svelging.

Hudkontakt Produktet virker avfettende på huden. Kan gi allergisk kontakteksem. Langvarig eller gjentatt eksponering kan forårsake alvorlig irritasjon.

Øyekontakt Kan forårsake alvorlig irritasjon i øynene.

Målorganer Hud Øyne Åndedrettssystemet, lungene

### 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

#### 12.1. Giftighet

#### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

#### 12.3. Bioakkumuleringsevne

#### 12.4. Mobilitet i jord

#### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

#### 12.6. Andre skadevirkninger

### 13: INSTRUKSER VED DEPONERING

#### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallsmetoder Bli kvitt avfallet til autorisert avfallsplass i henhold til kravene fra lokal avfallsmyndighet.

Avfallsklasse WGK : 3 (Germany)

### 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

#### 14.1. FN-nummer

UN nr. (ADR/RID) 1139

UN nr. (IMDG) 1139

UN nr. (ICAO) 1139

## Cavity Seal

UN nr. (ADN) 1139

### 14.2. FN-forsendelsesnavn

Forsendelsesnavn (ADR/RID) COATING SOLUTION

Forsendelsesnavn (IMDG) COATING SOLUTION (Naphtha (Petroleum), Hydrotreated Heavy)

Forsendelsesnavn (ICAO) COATING SOLUTION

Forsendelsesnavn (ADN) COATING SOLUTION

### 14.3. Transportfareklasse(r)

ADR/RID klasse 3

ADR/RID klassifiseringskode F1

ADR/RID fareseddel 3

IMDG klasse 3

ICAO klasse/inndeling 3

ADN klasse 3

Transport fareseddel



### 14.4. Emballasjegruppe

ADR/RID emballasjegruppe III

IMDG emballasjegruppe III

ADN emballasjegruppe III

ICAO emballasjegruppe III

### 14.5. Miljøfarer

Miljøfarlig stoff/Marin Forurensning



### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

EmS F-E, S-E

ADR transport inndeling 3

Fareseddel ADR •3Y

Fareidentifikasjonsnummer  
(ADR / RID) 30

Tunnel kode (D/E)

### 14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Bulktransport i henhold til  
Annex II av MARPOL 73/78  
og IBC Koden Ikke anvendelig.

## Cavity Seal

### 15: REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER

#### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen.

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU lovgivning | Dangerous Substances Directive 67/548/EEC.<br>Dangerous Preparations Directive 1999/45/EF.<br>Forordning (EF) nr. 1907/2006 fra Europaparlamentet og Rådet av 18. desember 2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) (med endringer).<br>VOC Directive - 2004/42/EC |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Vannfareklassifisering | WGK 3 |
|------------------------|-------|

#### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

### 16: ANDRE OPPLYSNINGER

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Revisjonsdato                | 12.04.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Revisjon                     | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Erstatter dato               | 12.07.2012                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SDS nummer                   | 14329                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fullstendige risikosetninger | R10 Brannfarlig.<br>R51/53 Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.<br>R65 Farlig: kan forårsake lungeskader ved svelging.<br>R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud.<br>R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. |
| Fullstendig faremerking      | H226 Brannfarlig væske og damp.<br>H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.<br>H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.<br>H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                                                                                |

Opplysningene gjelder bare dette materialet og behøver ikke gjelde materialet brukt i kombinasjon med andre materialer eller i andre prosesser. Slik informasjon er, basert på det selskapet tror og vet om materialet, nøyaktig og korrekt på angitt dato. Det gis imidlertid ingen garanti eller fremstilling av at informasjonen er presis, pålitelig eller fullstendig. Det er brukerens ansvar å forsikre seg om hensiktsmessigheten av slik informasjon for sin egen særskilte bruk.