

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 19.04.2018

Numéro de version 42

Révision: 24.11.2017

* RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

- **1.1 Identificateur de produit**

- **Nom du produit:** COLORMATIC 1K APPRÊT SOUS-COUCHE ROUGE/BRUN 400 ML

- **Code du produit:** 856549

- **1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**
Pas d'autres informations importantes disponibles.

- **Secteur d'utilisation**

SU21 Utilisations par des consommateurs: Ménages privés / public général / consommateurs

SU22 Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans)

- **Catégorie du produit PC9a** Revêtements et peintures, solvants, diluants

- **Catégorie de processus**

PROC7 Pulvérisation dans des installations industrielles

PROC11 Pulvérisation en dehors d'installations industrielles

- **Emploi de la substance / de la préparation** Peinture

- **1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

- **Producteur/fournisseur:**

MOTIP DUPLI B.V.

Wolfraamweg 2

NL- 8471 XC Wolvega

Pays-Bas

Tel: +31 (0)561 694400

Fax: +31 (0)561 694411

e-mail info@nl.motipdupli.com

- **Service chargé des renseignements:** Department Product Safety

- **1.4 Numéro d'appel d'urgence:**

+31 (0)561-694400 (09:00h - 17:00h)

numéro ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

* RUBRIQUE 2: Identification des dangers

- **2.1 Classification de la substance ou du mélange**

- **Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**



GHS02 flamme

Aerosol 1

H222-H229 Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.



GHS07

Eye Irrit. 2

H319

Provoque une sévère irritation des yeux.

STOT SE 3

H336

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Aquatic Chronic 3 H412

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

(suite page 2)

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 19.04.2018

Numéro de version 42

Révision: 24.11.2017

Nom du produit: COLORMATIC 1K APPRÊT SOUS-COUCHE ROUGE/BRUN 400 ML

(suite de la page 1)

· 2.2 Éléments d'étiquetage

· Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.

· Pictogrammes de danger



GHS02 GHS07

· Mention d'avertissement Danger

· Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:

acétone

acéate de n-butyle

butane-1-ol

propane-2-ol

· Mentions de danger

H222-H229 Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

· Conseils de prudence

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

P260 Ne pas respirer les aérosols.

P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C.

P501 Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation régionale.

· Indications complémentaires:

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Sans aération suffisante, il peut y avoir formation de mélanges explosifs.

· 2.3 Autres dangers

· Résultats des évaluations PBT et vPvB

· PBT: Non applicable.

· vPvB: Non applicable.

* RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

· 3.2 Caractérisation chimique: Mélanges

· Description: Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.

· Composants dangereux:

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| CAS: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 Numéro index: 606-001-00-8 Reg.nr.: 01-2119471330-49 | acétone | 20-<25% |
| CAS: 123-86-4 EINECS: 204-658-1 Numéro index: 607-025-00-1 Reg.nr.: 01-2119485493-29 | acéate de n-butyle | 12,5-<20% |
| CAS: 115-10-6 EINECS: 204-065-8 Numéro index: 603-019-00-8 Reg.nr.: 01-2119472128-37 | oxyde de diméthyle Press. Gas C, H280 | 12,5-<20% |

(suite page 3)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 19.04.2018

Numéro de version 42

Révision: 24.11.2017

Nom du produit: COLORMATIC 1K APPRÊT SOUS-COUCHE ROUGE/BRUN 400 ML

| (suite de la page 2) | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CAS: 108-65-6 EINECS: 203-603-9 Numéro index: 607-195-00-7 Reg.nr.: 01-2119475791-29 | acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle  Flam. Liq. 3, H226 | 5-<10% |
| CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9 Numéro index: 601-003-00-5 Reg.nr.: 01-2119486944-21 | propane  Flam. Gas 1, H220 Press. Gas C, H280 | 5-<10% |
| CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7 Numéro index: 601-004-00-0 Reg.nr.: 01-2119474691-32 | butane (< 0,1% butadiène (203-450-8))  Flam. Gas 1, H220 Press. Gas C, H280 | 2,5-<5% |
| CAS: 75-28-5 EINECS: 200-857-2 Numéro index: 601-004-00-0 Reg.nr.: 01-2119485395-27 | isobutane (< 0,1% Butadien (203-450-8))  Flam. Gas 1, H220 Press. Gas C, H280 | 2,5-<5% |
| CAS: 9004-70-0 | nitrate de cellulose  Flam. Sol. 1, H228 | 2,5-<5% |
| CAS: 71-36-3 EINECS: 200-751-6 Numéro index: 603-004-00-6 Reg.nr.: 01-2119484630-38 | butane-1-ol  Flam. Liq. 3, H226  Eye Dam. 1, H318  Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-H336 | 2,5-<5% |
| CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 Numéro index: 603-117-00-0 Reg.nr.: 01-2119457558-25 | propane-2-ol  Flam. Liq. 2, H225  Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 | <2,5% |
| CAS: 7779-90-0 EINECS: 231-944-3 Numéro index: 030-011-00-6 Reg.nr.: 01-2119485044-40 | bis(orthophosphate) de trizinc  Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 | <1% |

· **Indications complémentaires:** Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

| * | RUBRIQUE 4: Premiers secours |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> · 4.1 Description des premiers secours · Après inhalation: Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles. · Après contact avec la peau: En règle générale, le produit n'irrite pas la peau. · Après contact avec les yeux: Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Si les troubles persistent, consulter un médecin. · Après ingestion: Boire de l'eau en abondance et donner de l'air frais. Consulter immédiatement un médecin. |
| | <ul style="list-style-type: none"> · 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés Pas d'autres informations importantes disponibles. · 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires Pas d'autres informations importantes disponibles. |

| * | RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> · 5.1 Moyens d'extinction · Moyens d'extinction: CO₂, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool. · 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange Formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie. |

(suite page 4)

**Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31**

Date d'impression : 19.04.2018

Numéro de version 42

Révision: 24.11.2017

Nom du produit: COLORMATIC 1K APPRÊT SOUS-COUCHE ROUGE/BRUN 400 ML

(suite de la page 3)

- **5.3 Conseils aux pompiers -**
- **Equipement spécial de sécurité:** Porter un appareil de protection respiratoire.

| | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * | RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle |
| | <ul style="list-style-type: none"> · 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence <p>Veiller à une aération suffisante. Tenir éloigné des sources d'inflammation. Porter un appareil de protection respiratoire. Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.</p> · 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement: <p>En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes. Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.</p> · 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage: <p>Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13. Assurer une aération suffisante.</p> · 6.4 Référence à d'autres rubriques <p>Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7. Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8. Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.</p> |

| | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * | RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage |
| | <ul style="list-style-type: none"> · 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger <p>Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.</p> · Préventions des incendies et des explosions: <p>Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer. Tenir des appareils de protection respiratoire prêts. Récipient sous pression: A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C (par exemple, aux lampes à incandescence). Ne pas percer ou brûler, même après usage.</p> · 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités <ul style="list-style-type: none"> · Stockage: · Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage: <p>Respecter les prescriptions légales pour le stockage des emballages sous pression.</p> · Indications concernant le stockage commun: Pas nécessaire. · Autres indications sur les conditions de stockage: Tenir les emballages hermétiquement fermés. · Classe de stockage: 2 B · 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) Pas d'autres informations importantes disponibles. |

| | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * | RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> · Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques: <p>Sans autre indication, voir point 7.</p> | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> · 8.1 Paramètres de contrôle | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> · Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail: | | |
| | <p>67-64-1 acétone</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">VME</td><td>Valeur momentanée: 2420 mg/m³, 1000 ppm Valeur à long terme: 1210 mg/m³, 500 ppm</td></tr> </table> | VME | Valeur momentanée: 2420 mg/m ³ , 1000 ppm Valeur à long terme: 1210 mg/m ³ , 500 ppm |
| VME | Valeur momentanée: 2420 mg/m ³ , 1000 ppm Valeur à long terme: 1210 mg/m ³ , 500 ppm | | |
| | <p>123-86-4 acétate de n-butyle</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">VME</td><td>Valeur momentanée: 940 mg/m³, 200 ppm Valeur à long terme: 710 mg/m³, 150 ppm</td></tr> </table> | VME | Valeur momentanée: 940 mg/m ³ , 200 ppm Valeur à long terme: 710 mg/m ³ , 150 ppm |
| VME | Valeur momentanée: 940 mg/m ³ , 200 ppm Valeur à long terme: 710 mg/m ³ , 150 ppm | | |

(suite page 5)

F

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 19.04.2018

Numéro de version 42

Révision: 24.11.2017

Nom du produit: COLORMATIC 1K APPRÊT SOUS-COUCHE ROUGE/BRUN 400 ML

(suite de la page 4)

| | |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 115-10-6 oxyde de diméthyle | |
| VME | Valeur à long terme: 1920 mg/m ³ , 1000 ppm |
| 108-65-6 acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle | |
| VME | Valeur momentanée: 550 mg/m ³ , 100 ppm Valeur à long terme: 275 mg/m ³ , 50 ppm risque de pénétration percutanée |
| 106-97-8 butane (< 0,1% butadiène (203-450-8)) | |
| VME | Valeur à long terme: 1900 mg/m ³ , 800 ppm |
| 71-36-3 butane-1-ol | |
| VME | Valeur momentanée: 150 mg/m ³ , 50 ppm |
| 67-63-0 propane-2-ol | |
| VME | Valeur momentanée: 980 mg/m ³ , 400 ppm |

· Remarques supplémentaires:

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

· 8.2 Contrôles de l'exposition

· Equipement de protection individuel:

· Mesures générales de protection et d'hygiène:

Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

Ne pas inhale les gaz, les vapeurs et les aérosols.

Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

Eviter tout contact avec les yeux.

· Protection respiratoire:

En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; en cas d'exposition intense ou durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

· Protection des mains:

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.

À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la préparation / le mélange de produits chimiques ne peut être donnée.

Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.

· Matériau des gants

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

· Temps de pénétration du matériau des gants

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

· Protection des yeux:



Lunettes de protection hermétiques

*

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

· 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

· Indications générales

· Aspect:

Forme:

Aérosol

Couleur:

Brun-roux

· Odeur:

De type solvanté

(suite page 6)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 19.04.2018

Numéro de version 42

Révision: 24.11.2017

Nom du produit: COLORMATIC 1K APPRÊT SOUS-COUCHE ROUGE/BRUN 400 ML

(suite de la page 5)

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · Seuil olfactif: | Non déterminé. |
| · valeur du pH: | Non déterminé. |
| · Changement d'état Point de fusion/point de congélation: | Non déterminé. |
| Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: | Non applicable, s'agissant d'un aérosol. |
| · Point d'éclair | <0 °C Non applicable, s'agissant d'un aérosol. |
| · Inflammabilité (solide, gaz): | Non applicable. |
| · Température d'inflammation: | 240 °C |
| · Température de décomposition: | Non déterminé. |
| · Température d'auto-inflammabilité: | Le produit ne s'enflamme pas spontanément. |
| · Propriétés explosives: | Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs vapeur-air peuvent se former. |
| · Limites d'explosion: Inférieure: | 1,2 Vol % |
| Supérieure: | 26,2 Vol % |
| · Pression de vapeur à 20 °C: | 4.000 hPa |
| · Densité à 20 °C: | 0,82 g/cm³ |
| · Densité relative | Non déterminé. |
| · Densité de vapeur: | Non déterminé. |
| · Taux d'évaporation: | Non applicable. |
| · Solubilité dans/miscibilité avec l'eau: | Pas ou peu miscible |
| · Coefficient de partage: n-octanol/eau: | Non déterminé. |
| · Viscosité: Dynamique: | Non déterminé. |
| Cinématique: | Non déterminé. |
| · Teneur en solvants: Solvants organiques: | 82,9 % |
| · EU-VOC: | 683,6 g/l |
| · EU-VOC in %: | 82,90 % |
| · Eau: | 0,4 % |
| · VOC (CE) | -- |
| · CE-COV % | 683,6 g/l 82,90 % |
| · Teneur en substances solides: | 25,4 % |
| · 9.2 Autres informations | Pas d'autres informations importantes disponibles. |

*

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

- **10.1 Réactivité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.2 Stabilité chimique**
- **Décomposition thermique/conditions à éviter:** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- **10.3 Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue.
- **10.4 Conditions à éviter** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.5 Matières incompatibles:** Pas d'autres informations importantes disponibles.

(suite page 7)

F

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 19.04.2018

Numéro de version 42

Révision: 24.11.2017

| |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit: COLORMATIC 1K APPRÊT SOUS-COUCHE ROUGE/BRUN 400 ML |
|---------------------------------------------------------------------------|

| |
|----------------------|
| (suite de la page 6) |
|----------------------|

- 10.6 **Produits de décomposition dangereux:** Pas de produits de décomposition dangereux connus

* **RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|
| · 11.1 Informations sur les effets toxicologiques | | |
| · Toxicité aiguë Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. | | |
| · Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification: | | |
| 67-64-1 acétone | | |
| Oral | LD50 | 5.800 mg/kg (rat) |
| Dermique | LD50 | >15.800 mg/kg (lapin) |
| Inhalatoire | LC50 / 4h | 76 mg/l (rat) |
| 123-86-4 acétate de n-butyle | | |
| Oral | LD50 | 10.800 mg/kg (rat) |
| Dermique | LD50 | >17.600 mg/kg (lapin) |
| Inhalatoire | LC50 / 4h | 1,85 mg/l (rat) |
| 108-65-6 acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle | | |
| Oral | LD50 | 8.530 mg/kg (rat) |
| Dermique | LD50 | >5.000 mg/kg (lapin) |
| Inhalatoire | LC50 / 4 h | >10.000 mg/m ³ (rat) |
| 71-36-3 butane-1-ol | | |
| Oral | LD50 | 2.292 mg/kg (rat) |
| Dermique | LD50 | 3.430 mg/kg (lapin) |
| 67-63-0 propane-2-ol | | |
| Oral | LD50 | 5.840 mg/kg (rat) |
| Dermique | LD50 | 13.900 mg/kg (lapin) |
| Inhalatoire | LC50 | >25 mg/l (rat) LC 50: 6h |
| · Effet primaire d'irritation: | | |
| · Corrosion cutanée/irritation cutanée Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. | | |
| · Lésions oculaires graves/irritation oculaire Provoque une sévère irritation des yeux. | | |
| · Sensibilisation respiratoire ou cutanée Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. | | |
| · Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction) | | |
| · Mutagénicité sur les cellules germinales Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. | | |
| · Cancérogénicité Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. | | |
| · Toxicité pour la reproduction Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. | | |
| · Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique Peut provoquer somnolence ou vertiges. | | |
| · Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. | | |
| · Danger par aspiration Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. | | |

(suite page 8) F

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 19.04.2018

Numéro de version 42

Révision: 24.11.2017

Nom du produit: COLORMATIC 1K APPRÊT SOUS-COUCHE ROUGE/BRUN 400 ML

(suite de la page 7)

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| * | RUBRIQUE 12: Informations écologiques | | | |
| · 12.1 Toxicité | | | | |
| · Toxicité aquatique: | | | | |
| 67-64-1 acétone | | | | |
| LC50/96h | 8.300 mg/l (fish) | | | |
| EC50/96h | 7.200 mg/l (algae) | | | |
| LC50 / 48 h | 8.450 mg/l (crustacean (water flea)) | | | |
| 123-86-4 acétate de n-butyle | | | | |
| LC50 / 96 h | 81 mg/l (fish) | | | |
| 115-10-6 oxyde de diméthyle | | | | |
| EC50 / 96 h | 155 mg/l (algae) | | | |
| LC50 / 48 h | >4.000 mg/l (daphnia magna) | | | |
| LC50 / 96 h | >4.000 mg/l (fish) | | | |
| 108-65-6 acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle | | | | |
| EC50 / 48 h | >500 mg/l (daphnia magna) | | | |
| LC50 / 96 h | 100-180 mg/l (oncorhynchus mykiss / Regenbogenforelle) | | | |
| 71-36-3 butane-1-ol | | | | |
| LC50 / 96 h | 1.376 mg/l (fish) | | | |
| 67-63-0 propane-2-ol | | | | |
| LC50/96h | 9.640 mg/l (pimephales promelas; 96h) | | | |
| LC50 / 24 h | 9.714 mg/l (daphnia magna) | | | |
| · 12.2 Persistance et dégradabilité Pas d'autres informations importantes disponibles. | | | | |
| · 12.3 Potentiel de bioaccumulation Pas d'autres informations importantes disponibles. | | | | |
| · 12.4 Mobilité dans le sol Pas d'autres informations importantes disponibles. | | | | |
| · Effets écotoxiques: | | | | |
| · Remarque: Nocif pour les poissons. | | | | |
| · Autres indications écologiques: | | | | |
| · Indications générales: | | | | |
| Catégorie de pollution des eaux 2 (D) (Classification propre): polluant | | | | |
| Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations. | | | | |
| Danger pour l'eau potable dès fuite d'une petite quantité dans le sous-sol. | | | | |
| Nocif pour les organismes aquatiques. | | | | |
| · 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB | | | | |
| · PBT: Non applicable. | | | | |
| · vPvB: Non applicable. | | | | |
| · 12.6 Autres effets néfastes Pas d'autres informations importantes disponibles. | | | | |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| * | RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination | | | |
| · 13.1 Méthodes de traitement des déchets | | | | |
| · Recommandation: | | | | |
| Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts. | | | | |
| · Catalogue européen des déchets | | | | |
| 08 01 11* | déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses | | | |
| 15 01 04 | emballages métalliques | | | |

(suite page 9)

F

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 19.04.2018

Numéro de version 42

Révision: 24.11.2017

Nom du produit: COLORMATIC 1K APPRÊT SOUS-COUCHE ROUGE/BRUN 400 ML

(suite de la page 8)

· Emballages non nettoyés:

· Recommandation: Les emballages non contaminés peuvent faire l'objet d'un recyclage.

*

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · 14.1 Numéro ONU | |
| · ADR, IMDG, IATA | UN1950 |
| · 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU | |
| · ADR | 1950 AÉROSOLS |
| · IMDG | AEROSOLS |
| · IATA | AEROSOLS, flammable |
| · 14.3 Classe(s) de danger pour le transport | |
| · ADR | |
|  | |
| · Classe | 2 5F Gaz. |
| · Étiquette | 2.1 |
| · IMDG, IATA | |
|  | |
| · Class | 2.1 |
| · Label | 2.1 |
| · 14.4 Groupe d'emballage | |
| · ADR, IMDG, IATA | néant |
| · 14.5 Dangers pour l'environnement: | Non applicable. |
| · 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur | Attention: Gaz. |
| · Indice Kemler: | - |
| · No EMS: | F-D,S-U |
| · Stowage Code | SW1 Protected from sources of heat. SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters. SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. |
| · Segregation Code | |
| · 14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC | Non applicable. |

(suite page 10)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 19.04.2018

Numéro de version 42

Révision: 24.11.2017

Nom du produit: COLORMATIC 1K APPRÊT SOUS-COUCHE ROUGE/BRUN 400 ML

(suite de la page 9)

| | |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · Indications complémentaires de transport: | |
| · ADR | <i>IL</i> |
| · Quantités limitées (LQ) | <i>Code: E0</i> |
| · Quantités exceptées (EQ) | <i>Non autorisé en tant que quantité exceptée</i> |
| · Catégorie de transport | <i>2</i> |
| · Code de restriction en tunnels | <i>D</i> |
| · IMDG | |
| · Limited quantities (LQ) | <i>IL</i> |
| · Excepted quantities (EQ) | <i>Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity</i> |
| · "Règlement type" de l'ONU: | UN 1950 AÉROSOLS, 2.1 |

| | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * | RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation |
| | <ul style="list-style-type: none"> 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement Tableau des maladies professionnelles n°4 bis |
| | <ul style="list-style-type: none"> Directive 2012/18/UE Substances dangereuses désignées - ANNEXE I Aucun des composants n'est compris. Catégorie SEVESO P3a AÉROSOLS INFLAMMABLES Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas 150 t Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil haut 500 t RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII Conditions de limitation: 3, 40 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Prescriptions nationales: Autres prescriptions, restrictions et règlements d'interdiction |
| | <ul style="list-style-type: none"> Substances extrêmement préoccupantes (SVHC) selon REACH, article 57 |
| | Aucun des composants n'est compris. |
| | <ul style="list-style-type: none"> 15.2 Évaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée. |

| | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * | RUBRIQUE 16: Autres informations |
| | <p>Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.</p> |
| | <ul style="list-style-type: none"> Phrases importantes <p>H220 Gaz extrêmement inflammable. H225 Liquide et vapeurs très inflammables. H226 Liquide et vapeurs inflammables. H228 Matière solide inflammable. H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. H302 Nocif en cas d'ingestion. H315 Provoque une irritation cutanée. H318 Provoque des lésions oculaires graves. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H335 Peut irriter les voies respiratoires. H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.</p> Service établissant la fiche technique: R&D legislation and regulatory advisor |

(suite page 11)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 19.04.2018

Numéro de version 42

Révision: 24.11.2017

Nom du produit: COLORMATIC 1K APPRÊT SOUS-COUCHE ROUGE/BRUN 400 ML

(suite de la page 10)

· **Contact:** Mr. K. Smedeman

· **Acronymes et abréviations:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1: Gaz inflammables – Catégorie 1

Aerosol 1: Aérosols – Catégorie 1

Press. Gas C: Gaz sous pression – Gaz comprimé

Flam. Liq. 2: Liquides inflammables – Catégorie 2

Flam. Liq. 3: Liquides inflammables – Catégorie 3

Flam. Sol. 1: Matières solides inflammables – Catégorie 1

Acute Tox. 4: Toxicité aiguë – Catégorie 4

Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 2

Eye Dam. 1: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 1

Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 2

STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3

Aquatic Acute 1: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité aiguë pour le milieu aquatique – Catégorie 1

Aquatic Chronic 1: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 1

Aquatic Chronic 3: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 3

· * **Données modifiées par rapport à la version précédente**

F