

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 25.04.2019

Numero versione 4

Revisione: 29.03.2019

* **SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa**

- **1.1 Identificatore del prodotto**
- **Denominazione commerciale:** DC Tuning Spray Paint Chrome
- **Articolo numero:** 237966
- **1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**
Non sono disponibili altre informazioni.
- **Settore d'uso**
SU21 Usi di consumo: nuclei familiari / popolazione in generale / consumatori
SU22 Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, intrattenimento, servizi, artigianato)
- **Categoria dei prodotti** PC9a Rivestimenti e vernici, diluenti, sverniciatori
- **Categoria dei processi**
PROC7 Applicazioni a spruzzo industriali
PROC11 Applicazioni a spruzzo non industriali
- **Utilizzazione della Sostanza / del Preparato** Lacca
- **1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**
- **Produttore/fornitore:**
MOTIP DUPLI GmbH
Kurt Vogelsang Strasse 6
D-74855 Haßmersheim
Tel.: +49/6266/75-0
msds@de.motipdupli.com
- **Informazioni fornite da:** QHSE Department
- **1.4 Numero telefonico di emergenza:**
Centri antiveleni su territorio nazionale attivi 24 ore su 24
Milano Osp. Niguarda Ca' Granda - 02 66101029
Pavia Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - 0382 24444
Bergamo Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII - nr verde 800883300
Roma Osp. Pediatrico Bambino Gesù - 06 68593726 - Policlinico "Umberto I" - 06 49978000 - Policlinico "A. Gemelli" - 06 3054343
Firenze Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica - 055 7947819
Napoli Az. Osp. "A. Cardarelli" - 081 7472870
Foggia Az. Osp. Univ. Foggia - 0881-732326

Uffici MOTIP DUPLI Italia :
Tel.: +39 02 233398.1 - Fax.:+39 02 23339611
Lun-Giov 08.00 – 17.00, Ven 08.00 – 16.00
email: info@motipdupli.it

Uffici Germania MOTIP DUPLI GmbH (D):
Tel.: +49 6266-75-310 - Fax +49 6266-75-362
Lun- Giov 08:00 - 16:00 Uhr, Ven 08:00 - 12:30 Uhr

* **SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli**

- **2.1 Classificazione della sostanza o della miscela**
- **Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**



GHS02 fiamma

Aerosol 1 H222-H229 Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

(continua a pagina 2)

**Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Stampato il: 25.04.2019

Numero versione 4

Revisione: 29.03.2019

Denominazione commerciale: DC Tuning Spray Paint Chrome

(Segue da pagina 1)



GHS08 pericolo per la salute

STOT RE 2 H373*Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.*

GHS07

Skin Irrit. 2 H315*Provoca irritazione cutanea.***Eye Irrit. 2 H319***Provoca grave irritazione oculare.***STOT SE 3 H335***Può irritare le vie respiratorie.***· 2.2 Elementi dell'etichetta****· Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008***Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.***· Pittogrammi di pericolo**

GHS02



GHS07



GHS08

· Avvertenza Pericolo**· Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:***xilene***· Indicazioni di pericolo***H222-H229 Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.***H315** *Provoca irritazione cutanea.***H319** *Provoca grave irritazione oculare.***H335** *Può irritare le vie respiratorie.***H373** *Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.***· Consigli di prudenza****P101** *In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.***P102** *Tenere fuori dalla portata dei bambini.***P210** *Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.***P211** *Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.***P251** *Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.***P260** *Non respirare gli aerosol.***P280** *Indossare guanti di protezione / occhiali di protezione.***P284** *Quando la ventilazione del locale è insufficiente indossare un apparecchio di protezione respiratoria.***P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:** *Lavare abbondantemente con acqua e sapone.***P312** *In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico.***P410+P412** *Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C.***P501** *Smaltire il prodotto / recipiente in conformità con le disposizioni regionali.***· Ulteriori dati:***Una insufficiente areazione del locale potrebbe dar luogo alla formazione di miscele esplosive.***· 2.3 Altri pericoli****· Risultati della valutazione PBT e vPvB****· PBT:** *Non applicabile.***· vPvB:** *Non applicabile.*

I

(continua a pagina 3)

**Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Stampato il: 25.04.2019

Numero versione 4

Revisione: 29.03.2019

Denominazione commerciale: DC Tuning Spray Paint Chrome

(Segue da pagina 2)

*** SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti**

· 3.2 Caratteristiche chimiche: Miscele

· Descrizione: Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.

· Sostanze pericolose:

| | | |
|---|---------------------------------------|-----------|
| Numeri CE: 905-588-0 Numero indice: 601-022-00-9 Reg.nr.: 01-21194882216-32 | xilene | 25-<50% |
| CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9 Numero indice: 601-003-00-5 Reg.nr.: 01-2119486944-21 | propano Press. Gas (Comp.), H280 | 20-<25% |
| CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7 Numero indice: 601-004-00-0 Reg.nr.: 01-2119474691-32 | butano | 12,5-<20% |
| CAS: 75-28-5 EINECS: 200-857-2 Numero indice: 601-004-00-0 Reg.nr.: 01-2119485395-27 | isobutano | 5-<10% |
| CAS: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Numero indice: 013-001-00-6 Reg.nr.: 01-2119529243-45 | alluminio in polvere (piroforica) | <2,5% |

· Ulteriori indicazioni:

Il contenuto di benzene (EINECS 200-753-7) nei singoli componenti è inferiore allo 0,1% (P Nota di cui all'allegato I della direttiva 1272/2008/CEE), in modo che il prodotto non è classificato come cancerogeno.

xilene: Contiene etilbenzene CAS 100-41-4

Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

· 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

· Indicazioni generali:

I sintomi di avvelenamento possono comparire dopo molte ore, per tale motivo è necessaria la sorveglianza di un medico nelle 48 ore successive all'incidente.

· Inalazione:

Se il soggetto è svenuto provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco.

· Contatto con la pelle: Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.

· Contatto con gli occhi:

Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte Se persiste il dolore consultare il medico.

· Ingestione:

Bere abbondante acqua e sostare in zona ben areata. Richiedere immediatamente l'intervento del medico.

· 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati Non sono disponibili altre informazioni.

· 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Non sono disponibili altre informazioni.

I

(continua a pagina 4)

**Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Stampato il: 25.04.2019

Numero versione 4

Revisione: 29.03.2019

Denominazione commerciale: DC Tuning Spray Paint Chrome

(Segue da pagina 3)

| | |
|---|--|
| * | SEZIONE 5: Misure antincendio |
| | <ul style="list-style-type: none"> · 5.1 Mezzi di estinzione · Mezzi di estinzione idonei: CO₂, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma resistente all'alcool. Adottare provvedimenti antiincendio nei dintorni della zona colpita. · 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela Se riscaldato o in caso di incendio il prodotto sviluppa fumi tossici. · 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi - · Mezzi protettivi specifici: Indossare il respiratore. |
| | |
| | |
| | |

| | |
|---|--|
| * | SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale |
| | <ul style="list-style-type: none"> · 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza Indossare il respiratore. Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non equipaggiate. · 6.2 Precauzioni ambientali: Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche. · 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: Smaltimento del materiale contaminato conformemente al punto 13. Provvedere ad una sufficiente areazione. · 6.4 Riferimento ad altre sezioni Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7. Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8. Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13. |
| | |
| | |
| | |

| | |
|---|--|
| * | SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento |
| | <ul style="list-style-type: none"> · 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro. · Indicazioni in caso di incendio ed esplosione: Tenere lontano da fonti di calore, non fumare. Tener pronto il respiratore. · 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità · Stoccaggio: Osservare le disposizioni amministrative relative allo stoccaggio di spray. · Indicazioni sullo stoccaggio misto: Non necessario. · Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento: Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. · Classe di stoccaggio: 2 B · 7.3 Usi finali particolari Non sono disponibili altre informazioni. |
| | |
| | |
| | |

| | | | | | |
|-----|--|-----|---|----|--|
| * | SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> · Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici: Nessun dato ulteriore, vedere punto 7. | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> · 8.1 Parametri di controllo | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> · Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro: | | | | |
| | <p>xilene</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">TWA</td> <td>Valore a breve termine: 651 mg/m³, 150 ppm Valore a lungo termine: 434 mg/m³, 100 ppm A4, IBE</td> </tr> <tr> <td style="width: 10%;">VL</td> <td>Valore a breve termine: 442 mg/m³, 100 ppm Valore a lungo termine: 221 mg/m³, 50 ppm Pelle</td> </tr> </table> | TWA | Valore a breve termine: 651 mg/m ³ , 150 ppm Valore a lungo termine: 434 mg/m ³ , 100 ppm A4, IBE | VL | Valore a breve termine: 442 mg/m ³ , 100 ppm Valore a lungo termine: 221 mg/m ³ , 50 ppm Pelle |
| TWA | Valore a breve termine: 651 mg/m ³ , 150 ppm Valore a lungo termine: 434 mg/m ³ , 100 ppm A4, IBE | | | | |
| VL | Valore a breve termine: 442 mg/m ³ , 100 ppm Valore a lungo termine: 221 mg/m ³ , 50 ppm Pelle | | | | |

(continua a pagina 5)

**Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Stampato il: 25.04.2019

Numero versione 4

Revisione: 29.03.2019

Denominazione commerciale: DC Tuning Spray Paint Chrome

(Segue da pagina 4)

74-98-6 propano

TWA Valore a lungo termine: 1000 ppm

106-97-8 butano

TWA Valore a lungo termine: 1000 ppm

75-28-5 isobutano

TWA Valore a lungo termine: 1000 ppm

7429-90-5 alluminio in polvere (piroforica)TWA Valore a lungo termine: 1 mg/m³
A4, (j); metallico e composti insolubili**· Componenti con valori limite biologici:****xilene**

IBE 1,5 g/g creatinina

Campioni: urine

Momento del prelievo: a fine turno

Indicatore biologico: acido metilipurico

· Ulteriori indicazioni: Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.**· 8.2 Controlli dell'esposizione****· Mezzi protettivi individuali:****· Norme generali protettive e di igiene del lavoro:**

Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.

Togliere immediatamente gli abiti contaminati.

Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.

Custodire separatamente l'equipaggiamento protettivo.

Non inalare gas/vapori/aerosol.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

Evitare il contatto con gli occhi.

· Maschera protettiva:

Non necessaria in ambienti ben ventilati.

Nelle esposizioni brevi e minime utilizzare la maschera; nelle esposizioni più intense e durature indossare l'autorespiratore.

· Guanti protettivi:

In caso di contatto con la polvere di spruzzo devono esser utilizzati guanti protettivi in butile (min. spessore 0,4 mm), ad esempio

KCL Camatril, articolo n. 898 o prodotti simili

Guanti / resistenti ai solventi

A causa della mancanza di tests non può essere consigliato alcun tipo di materiale per i guanti con cui manipolare il prodotto / la formulazione / la miscela di sostanze chimiche.

**Guanti protettivi**

Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la formulazione. Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione.

· Materiale dei guanti

Gomma butilica

La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensì anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la stabilità dei materiali dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego

· Tempo di permeazione del materiale dei guanti

Guanti in gomma butilica con uno spessore di 0,4 mm sono resistenti a:

Acetone: 480 min

butile acetato: 60 min

acetato di etile: 170 min

Xilene: 42 min

(continua a pagina 6)

**Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Stampato il: 25.04.2019

Numero versione 4

Revisione: 29.03.2019

Denominazione commerciale: DC Tuning Spray Paint Chrome

(Segue da pagina 5)

Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.

· Occhiali protettivi:*Occhiali protettivi a tenuta*

*

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

| | |
|---|---|
| · 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali | |
| · Indicazioni generali | |
| · Aspetto: | |
| Forma: | Aerosol |
| Colore: | In conformità con la denominazione del prodotto |
| Odore: | Caratteristico |
| Soglia olfattiva: | Non definito. |
| valori di pH: | Non definito. |
| Cambiamento di stato | |
| Punto di fusione/punto di congelamento: | Non definito. |
| Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: | Non applicabile a causa di aerosol. |
| Punto di infiammabilità: | Non applicabile a causa di aerosol. |
| Infiammabilità (solidi, gas): | Non applicabile. |
| Temperatura di accensione: | 365 °C |
| Temperatura di decomposizione: | Non definito. |
| Proprietà esplosive: | Non definito. |
| Limiti di infiammabilità: | |
| Inferiore: | 1,1 Vol % |
| Superiore: | 10,9 Vol % |
| Tensione di vapore a 20 °C: | 8.300 hPa |
| Densità a 20 °C: | 0,83 g/cm³ |
| Densità relativa | Non definito. |
| Densità di vapore: | Non definito. |
| Velocità di evaporazione | Non applicabile. |
| Solubilità in/Miscibilità con acqua: | Poco e/o non miscibile. |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: | Non definito. |
| Viscosità: | |
| Dinamica: | Non definito. |
| Cinematica: | Non definito. |
| Tenore del solvente: | |
| Solventi organici: | 80,9 % |
| VOC (CE) | -- 667,6 g/l |
| Contenuto solido: | 18,5 % |
| 9.2 Altre informazioni | Non sono disponibili altre informazioni. |

I

(continua a pagina 7)

**Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Stampato il: 25.04.2019

Numero versione 4

Revisione: 29.03.2019

Denominazione commerciale: DC Tuning Spray Paint Chrome

(Segue da pagina 6)

| | |
|---|---|
| * | SEZIONE 10: Stabilità e reattività |
| | <ul style="list-style-type: none"> · 10.1 Reattività Non sono disponibili altre informazioni. · 10.2 Stabilità chimica · Decomposizione termica/ condizioni da evitare: Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme. · 10.3 Possibilità di reazioni pericolose Non sono note reazioni pericolose. · 10.4 Condizioni da evitare Non sono disponibili altre informazioni. · 10.5 Materiali incompatibili: Non sono disponibili altre informazioni. · 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------------------------|--|--|-------|------|-------------------|---------|------|----------------------|----------------|------------|--------------------------------|
| * | SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche | | | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> · 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici · Tossicità acuta Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. · Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;"><i>xilene</i></td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Orale</td> <td style="padding: 2px;">LD50</td> <td style="padding: 2px;">3.523 mg/kg (rat)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Cutaneo</td> <td style="padding: 2px;">LD50</td> <td style="padding: 2px;">2.000 mg/kg (rabbit)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Per inalazione</td> <td style="padding: 2px;">LC50 / 4 h</td> <td style="padding: 2px;">29.000 mg/m³ (rat)</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> · Irritabilità primaria: · Corrosione/irritazione cutanea Provoca irritazione cutanea. · Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi Provoca grave irritazione oculare. · Sensibilizzazione respiratoria o cutanea Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. · Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione) · Mutagenicità delle cellule germinali Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. · Cancerogenicità Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. · Tossicità per la riproduzione Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. · Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola Può irritare le vie respiratorie. · Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. · Pericolo in caso di aspirazione Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. | <i>xilene</i> | | | Orale | LD50 | 3.523 mg/kg (rat) | Cutaneo | LD50 | 2.000 mg/kg (rabbit) | Per inalazione | LC50 / 4 h | 29.000 mg/m ³ (rat) |
| <i>xilene</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Orale | LD50 | 3.523 mg/kg (rat) | | | | | | | | | | | |
| Cutaneo | LD50 | 2.000 mg/kg (rabbit) | | | | | | | | | | | |
| Per inalazione | LC50 / 4 h | 29.000 mg/m ³ (rat) | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---------------|--|--|-------------|-----------------------------------|--|-------------|---------------------------|--|
| * | SEZIONE 12: Informazioni ecologiche | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> · 12.1 Tossicità · Tossicità acquatica: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;"><i>xilene</i></td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">EC50 / 48 h</td> <td style="padding: 2px;">7,4 mg/l (<i>daphnia magna</i>)</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">LC50 / 96 h</td> <td style="padding: 2px;">13,5 mg/l (<i>fish</i>)</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> · 12.2 Persistenza e degradabilità Non sono disponibili altre informazioni. · 12.3 Potenziale di bioaccumulo Non sono disponibili altre informazioni. · 12.4 Mobilità nel suolo Non sono disponibili altre informazioni. · Ulteriori indicazioni in materia ambientale: · Ulteriori indicazioni: Pericolosità per le acque classe 2 (D) (Autoclassificazione): pericoloso Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Pericolo per le acque potabili anche in caso di perdite nel sottosuolo di piccole quantità di prodotto. · 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB · PBT: Non applicabile. | <i>xilene</i> | | | EC50 / 48 h | 7,4 mg/l (<i>daphnia magna</i>) | | LC50 / 96 h | 13,5 mg/l (<i>fish</i>) | |
| <i>xilene</i> | | | | | | | | | | |
| EC50 / 48 h | 7,4 mg/l (<i>daphnia magna</i>) | | | | | | | | | |
| LC50 / 96 h | 13,5 mg/l (<i>fish</i>) | | | | | | | | | |

(continua a pagina 8)

**Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Stampato il: 25.04.2019

Numero versione 4

Revisione: 29.03.2019

Denominazione commerciale: DC Tuning Spray Paint Chrome

- **vPvB:** Non applicabile.
- **12.6 Altri effetti avversi** Non sono disponibili altre informazioni.

(Segue da pagina 7)

*** SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento**

- **13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**

· **Consigli:** Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature.

- **Catalogo europeo dei rifiuti**

| | |
|-----------|---|
| 08 01 11* | pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
| 15 01 04 | imballaggi metallici |
| 15 01 10* | imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze |

- **Imballaggi non puliti:**

- **Consigli:**

Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

Recipiente sotto pressione. Proteggere contro i raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50 °C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso.

Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente.

Una insufficiente areazione del locale potrebbe dar luogo alla formazione di miscele esplosive.

*** SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto**

- **14.1 Numero ONU**

· **ADR, IMDG, IATA** UN1950

- **14.2 Nome di spedizione dell'ONU**

| | |
|---------------|---------------------|
| · ADR | 1950 AEROSOL |
| · IMDG | AEROSOLS |
| · IATA | AEROSOLS, flammable |

- **14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto**

- **ADR**



| | |
|--------------------|----------|
| · Classe | 2 5F Gas |
| · Etichetta | 2.1 |

- **IMDG, IATA**



| | |
|----------------|-----|
| · Class | 2.1 |
| · Label | 2.1 |

- **14.4 Gruppo di imballaggio**

· **ADR, IMDG, IATA** non applicabile

- **14.5 Pericoli per l'ambiente:**

Non applicabile.

- **14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori**

Attenzione: Gas

- **Numero Kemler:**

-

- **Numero EMS:**

F-D,S-U

- **Stowage Code**

SW1 Protected from sources of heat.

SW2 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:

Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:

(continua a pagina 9)

**Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Stampato il: 25.04.2019

Numero versione 4

Revisione: 29.03.2019

Denominazione commerciale: DC Tuning Spray Paint Chrome

(Segue da pagina 8)

| | |
|---|---|
| . | <i>Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.</i> |
| . Segregation Code | <i>SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4.</i> <i>For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.</i> <i>For WASTE AEROSOLS:</i> <i>Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.</i> |
| . 14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC | <i>Non applicabile.</i> |
| . Trasporto/ulteriori indicazioni: | |
| . ADR | <i>1L</i> |
| . Quantità limitate (LQ) | <i>Codice: E0</i> |
| . Quantità esenti (EQ) | <i>Vietato al trasporto in quantità esente</i> |
| . Categoria di trasporto | <i>2</i> |
| . Codice di restrizione in galleria | <i>D</i> |
| . IMDG | <i>1L</i> |
| . Limited quantities (LQ) | <i>Code: E0</i> |
| . Excepted quantities (EQ) | <i>Not permitted as Excepted Quantity</i> |
| . UN "Model Regulation": | <i>UN 1950 AEROSOL, 2.1</i> |

*

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

- . 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**
 - . Direttiva 2012/18/UE**
 - . Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia inferiore 150 t**
 - . Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia superiore 500 t**
 - . REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII Restrizioni: 3**
- . Disposizioni nazionali:**
Il prodotto ha l'obbligo di classificazione conformemente all'ordinanza relativa alle sostanze pericolose nella sua ultima versione valida.
- . Ulteriori disposizioni, limitazioni e decreti proibitivi**
- . Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) ai sensi della regolamento REACH, articolo 57**
- Nessuno dei componenti è contenuto.**
- . 15.2 Valutazione della sicurezza chimica:** Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

*

SEZIONE 16: Altre informazioni

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

- . Frasi rilevanti**
 - H220 Gas altamente infiammabile.
 - H226 Liquido e vapori infiammabili.
 - H250 Spontaneamente infiammabile all'aria.
 - H261 A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
 - H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
 - H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

(continua a pagina 10)

**Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Stampato il: 25.04.2019

Numero versione 4

Revisione: 29.03.2019

Denominazione commerciale: DC Tuning Spray Paint Chrome

(Segue da pagina 9)

H312 Nocivo per contatto con la pelle.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H332 Nocivo se inalato.

H335 Può irritare le vie respiratorie.

H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Abbreviazioni e acronimi:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1: Gas infiammabili – CATEGORIA 1

Aerosol 1: Aerosol – CATEGORIA 1

Press. Gas (Comp.): Gas sotto pressione – Gas compresso

Flam. Liq. 3: Liquidi infiammabili – CATEGORIA 3

Pyr. Sol. 1: Solidi piroforici – CATEGORIA 1

Water-react. 2: Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili – CATEGORIA 2

Acute Tox. 4: Tossicità acuta – CATEGORIA 4

Skin Irrit. 2: Corrosione/irritazione della pelle – CATEGORIA 2

Eye Irrit. 2: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – CATEGORIA 2

STOT SE 3: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) – CATEGORIA 3

STOT RE 2: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) – CATEGORIA 2

Asp. Tox. 1: Pericolo in caso di aspirazione – CATEGORIA 1

*** Dati modificati rispetto alla versione precedente**