

### Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1 Produktidentifikator

**Handelsnavn:** SONAX Rubber care

**Artikkelnummer:**

03405050

**UFI:** U4K0-Y0E4-700N-DEHV

**P-nr.:** P-24869

#### 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

**Bruk av stoffet/ tilberedning**

Bilpleie

Forbrukeres bruksområder: Private husholdninger / allmennheten / forbrukere

Profesjonelle bruksområder

**Anvendelser som frarådes** ingen

#### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

**Produsent/leverandør:**

SONAX GmbH

Münchener Straße 75

D-86633 Neuburg (Donau)

Tel.: ++49 (0)8431/53-0

#### Avdeling for nærmere informasjon:

CIFAB Trading AB

Klippan 1A

SE-41451 Göteborg

E-Mail: [info@cifab.se](mailto:info@cifab.se)

Tel.: 031-513330

#### 1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen

22 59 13 00

### Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

**Klassifisering i henhold til EC-forskrift nr.1272/2008**

Flam. Liq. 2 H225 Meget brannfarlig væske og damp.

Skin Irrit. 2 H315 Irriterer huden.

STOT SE 3 H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Asp. Tox. 1 H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

#### 2.2 Merkingselementer

**Merking iht. bestemmelse (EC) Nr. 1272/2008**

Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.

**Farepiktogrammer**



GHS02

GHS07

GHS08

GHS09

#### Varselord Fare

**Farebestemmende komponenter ved etikettering:**

Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske forbindelser, < 5% n-heksan

**Faresetninger**

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

H315 Irriterer huden.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

**Sikkerhetssetninger**

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

(fortsatt på side 2)

## Sikkerhetsdatablad

### iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 22.03.2023

Versjon 7.00 (erstatter versjon 6.01)

revidert den: 29.04.2021

**Handelsnavn: SONAX Rubber care**

(fortsatt fra side 1)

- P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.  
 P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.  
 P261 Unngå innånding av damper.  
 P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.  
 P280 Benytt vernehansker  
 P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege.  
 P331 IKKE framkall brekning.  
 P405 Oppbevares innelåst.  
 P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.

**Ytterligere informasjon:**

Uten tilstrekkelig lufting kan det dannes eksplosive blandinger.

**2.3 Andre farer****Resultater av PBT- og vPvB-vurdering****PBT:**

Iht. informasjon levert i leveringskjeden inneholder ikke blandingen noe stoff med &gt;0,1 % som gjelder som PBT.

**vPvB:**

Iht. informasjon levert i leveringskjeden inneholder ikke blandingen noe stoff med &gt;0,1 % som gjelder som vPvB.

**Bestemmelse av hormonforstyrrende egenskaper**

Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

**Avsnitt 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler****3.2 Stoffblandinger****Beskrivelse:** Løsningsmiddelblanding med silikoner.**Farlige innholdsstoffer:**

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EC nummer: 921-024-6<br>Registreringsnummer: 01-2119475514-35-xxxx               | Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske forbindelser, < 5% n-heksan<br>Alternativt CAS nummer: 64742-49-0<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 | 50-<75% |
| CAS: 110-82-7<br>EINECS: 203-806-2<br>Registreringsnummer: 01-2119463273-41-xxxx | cykloheksan<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1); ⚠ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336                                                                          | 5-<10%  |
| CAS: 110-54-3<br>EINECS: 203-777-6<br>Registreringsnummer: 01-2119480412-44-xxxx | n-heksan<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Repr. 2, H361f; STOT RE 2, H373; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336<br>Spesifikke konsentrasjonsgrense:<br>STOT RE 2; H373: C ≥ 5 %             | 1-<3%   |

**Forordning (EF) nr. 648/2004) om vaske- og rengjøringsmidler / Merking av innhold**

alifatiske hydrokarboner

≥30%

**Ytterligere informasjon:**

Teksten til de fareangivelsene som er inkludert her, kan konsulteres i kapittel 16.

**Hydrokarbonblanding:**

benzolinnhold: &lt;0,1 %

**Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak****4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak****Generelle informasjon:**

Angrepne personer fjernes fra fareområdet og legges ned.

Fjern skittent tøy

(fortsatt på side 3)

NO

**Handelsnavn: SONAX Rubber care**

(fortsatt fra side 2)

**Etter innånding:**

Sørg for frisk luft.

"Ved irritasjon av luftveiene, svimmelhet, uvelhet eller bevisstløshet må legeumiddelbart kontaktes."

**Etter hudkontakt:**

Hudpartier som er rammet må vaskes med vann og et mildt rengjøringsmiddel.

Ved fortsatt besvær må lege konsulteres.

**Etter øyekontakt:**

Skyl øynene med åpne øyenlukk i flere minutter under rennende vann. Ved fortsatt besvær tilkall lege.

**Etter svelging:**

Skyl munnen og drikk rikelig med vann.

Ikke få pasienten til å kaste opp. Tilkall lege straks.

**4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**

Hudirritasjon

Rødhet, uttørring og irritasjon på huden.

Hodepine

Svimmelhet

Tretthet

Kvalme

Kramper

**4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

Ved svelging, hhv. oppkast, fare for inntrenging i lungene.

Behandling avhengig av vurdering av tilstanden til pasienten iht. legen. Symptomrelevant behandling.

**Avsnitt 5: Brannslukkingstiltak****5.1 Slukningsmidler****Egnede slukningsmidler:**

Skum

Kulldioksyd

Slukningspulver

Vanntåke

**Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler:** Vann i full stråle**5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

Under brann kan det frisettes:

Kullmonoksyd (CO)

Kulldioksyd (CO<sub>2</sub>)

Silisiumoksid

**5.3 Råd til brannmannskaper****Spesielt verneutstyr:**

Pust ikke inn eksplosjons- og branngasser.

Bær hel beskyttelsesdrakt.

Opphold i fareområdet kun med sirkulasjonsluftavhengig åndedrettsvern.

Informasjoner om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8.

**Ytterligere informasjoner**

Beholdere som er utsatt for fare kjøles med vann i spredt stråle.

Samle sammen kontaminert slukningsvann for seg, må ikke komme ned i klokker eller avløp.

**Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp****6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner** Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.**Ikke beredskapspersonell**

Bruk av åpen ild forbudt.

Ta på personlig beskyttelsesdrakt.

Særlig fare for å skli på grunn av utløpt/utsølt produkt.

**Handlingskraft** Ta på beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte.**6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

Ikke la produktet komme ned i mark/jordsmonn.

La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.

Ansvarlige myndigheter varsles hvis produktet er kommet ned i vassdrag eller kloakk.

(fortsatt på side 4)

**Sikkerhetsdatablad**  
**iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

Trykkdato: 22.03.2023

Versjon 7.00 (erstatte versjon 6.01)

revidert den: 29.04.2021

**Handelsnavn: SONAX Rubber care**

(fortsatt fra side 3)

**6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing**

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis).

Bortskaff kontaminert materiale som avfall i.h.t. punkt 13.

**6.4 Henvisning til andre avsnitt**

Informasjoner om sikker håndtering, se kapittel 7.

Informasjoner om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8.

Informasjoner om bortskaffelse/deponering, se kapittel 13.

**Avsnitt 7: Håndtering og lagring****7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

Sørg for god ventilasjon/avsugning på arbeidsplassen.

Uten tilstrekkelig lufting kan det dannes eksplosive blandinger.

**Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:**

Bruk av åpen ild forbudt - røyking forbudt.

Under bearbeidningen frisettes lett flyktige, antennelige bestanddeler.

Gjør tiltak mot elektrostatisk oppladning.

Bruk eksplosjonsbeskyttede apparater/armaturer og gnistfritt verktøy.

**7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter****Lagring:****Krav til lagerrom og beholdere:**

Sørg for gulv som er tett og motstandsdyktig mot løsningsmidler.

Lagres på et kjølig sted.

**Informasjoner om felles lagring:**

Lagres adskilt fra næringsmidler.

Lagres adskilt fra oksydasjonsmidler.

Følg de lokale myndighetenes forskrifter.

**Ytterligere informasjoner om lagervilkårene:**

Beholderne oppbevares på et godt ventilert sted.

Hold beholderne tett lukket.

Beskyttes mot varme og direkte solpåvirkning.

Anbefalt oppbevaringstemperatur: 20 °C

**7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.**Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr****8.1 Kontrollparametrer****Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:****Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske forbindelser, < 5% n-heksan**

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| 8(T) SNITT | Langtidsverdi: 500 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm |
|            | Arbeids- tilsynet                              |

**CAS: 110-82-7 cykloheksan**

|    |                                                |
|----|------------------------------------------------|
| AG | Langtidsverdi: 525 mg/m <sup>3</sup> , 150 ppm |
|    | E                                              |

**CAS: 110-54-3 n-heksan**

|    |                                              |
|----|----------------------------------------------|
| AG | Langtidsverdi: 72 mg/m <sup>3</sup> , 20 ppm |
|    | R E                                          |

**Opplysninger om lover og forskrifter AG: Forskrift om tiltaks- og grenseverdier****DNEL-verdier****Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske forbindelser, < 5% n-heksan**

|        |      |                                                                     |
|--------|------|---------------------------------------------------------------------|
| Oral   | DNEL | 699 mg/kg bw/day (consumer) (chronic exposition / systemic effects) |
| Dermal | DNEL | 699 mg/kg bw/day (consumer) (chronic exposition / systemi effects)  |

(fortsatt på side 5)

NO

## Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 22.03.2023

Versjon 7.00 (erstatte versjon 6.01)

revidert den: 29.04.2021

Handelsnavn: SONAX Rubber care

(fortsatt fra side 4)

|           |      |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhalativ | DNEL | 773 mg/kg bw/day (worker) (chronic exposition / systemic effects)<br>608 mg/m <sup>3</sup> (consumer) (chronic exposition / systemic effects)<br>2.035 mg/m <sup>3</sup> (worker) (chronic exposition / systemic effects) |
|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Ytterligere informasjon:** Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.

### 8.2 Eksponeringskontroll

#### Egnede tekniske kontrollinnetninger.

Sørg for god ventilasjon. Dette kan besørge ved lokal utlufting eller vanlig lufting. Dersom dette ikke er tilstrekkelig for å holde grenseverdiene på arbeidsplassen, må det brukes egnet åndedrettsbeskyttelse.

#### Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr

##### Generelle verne- og hygienetiltak:

Normale sikkerhetstiltak ved omgang med kjemikalier må overholdes.

Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og fødevarer.

Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt.

##### Åndedrettsvern

Ved overskridelse av arbeidsplassens grenseverdier:

Følgende typer åndedrettsbeskyttelse anbefales:

Filtermaske for organiske gasser og damp (type A)

Merkefarge : Brun

[DIN EN 14387]

##### Håndvern Beskyttelseshansker

##### hanskemateriale

Nitrilkautsjuk

Fluorkautsjuk (Viton)

Anbefalt materialtykkelse:  $\geq 0,4$  mm

[EN 374]

**gjennomtrengingstid for hanskemateriale** Verdi for gjennomtrengelighet: Level 6 ( $\geq 480$ min)

##### Vern av øyne/ansikt

Vernebrille anbefales ved omfylling.

[EN 166]

## Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

#### alminnelige opplysninger

##### Fysisk tilstand

Flytende

##### Farge

Lysegul

##### Lukt

Løsningsmiddelaktende

##### Smeltepunkt/frysepunkt

Ikke bestemt.

##### Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

60 - 162 °C

##### Antennelighet

Brannfarlig væske og damp.

##### Nedre og øvre eksplosjonsgrense

##### Nedre:

0,6 Vol % (Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske forbindelser, < 5% n-heksan)

##### Øvre

8 Vol % (Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske forbindelser, < 5% n-heksan)

##### Flammepunkt

< -5 °C (DIN EN ISO 13736)

##### Spaltningstemperatur

Ikke bestemt.

##### pH

Ikke brukbar.

##### Viskositet:

##### Kinematisk viskositet ved 40 °C

< 20,5 mm<sup>2</sup>/s

##### Løselighet

##### vann:

Ikke, hhv. lite blandbar.

##### Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi)

Ikke bestemt.

##### Damptrykk ved 20 °C

60 hPa (Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske forbindelser, < 5% n-heksan)

##### Tetthet og/eller relativ tetthet

##### Tetthet ved 20 °C:

0,76 - 0,77 g/cm<sup>3</sup>

##### Relativ tetthet:

Ikke bestemt.

(fortsatt på side 6)

## Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 22.03.2023

Versjon 7.00 (erstatte versjon 6.01)

revidert den: 29.04.2021

Handelsnavn: SONAX Rubber care

(fortsett fra side 5)

|                                                                                         |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Damptetthet:</b>                                                                     | Ikke bestemt.                                                        |
| <b>9.2 Andre opplysninger</b>                                                           |                                                                      |
| <b>Utseende:</b>                                                                        |                                                                      |
| <b>Form:</b>                                                                            | Flytende                                                             |
| <b>viktige data vedrørende helse- og miljøvern samt sikkerhet</b>                       |                                                                      |
| <b>Selvantennelsestemperatur</b>                                                        | Ikke bestemt.                                                        |
| <b>Eksplorative egenskaper:</b>                                                         | Ved bruk kan brennbare damper/eksplosive damp-luft-blandinger dannes |
| <b>Tilstandsendring</b>                                                                 |                                                                      |
| <b>Fordampingshastighet</b>                                                             | Ikke bestemt.                                                        |
| <b>Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser</b>                                  |                                                                      |
| <b>Eksplorative varer</b>                                                               | bortfaller                                                           |
| <b>Brannfarlige gasser</b>                                                              | bortfaller                                                           |
| <b>Aerosoler</b>                                                                        | bortfaller                                                           |
| <b>Oksiderende gasser</b>                                                               | bortfaller                                                           |
| <b>Gasser under trykk</b>                                                               | bortfaller                                                           |
| <b>Brannfarlige væsker</b>                                                              |                                                                      |
| Meget brannfarlig væske og damp.                                                        |                                                                      |
| <b>Brannfarlige faste stoffer</b>                                                       | bortfaller                                                           |
| <b>Selvreaktive stoffer og stoffblandinger</b>                                          | bortfaller                                                           |
| <b>Pyrofore væsker</b>                                                                  | bortfaller                                                           |
| <b>Pyrofore faste stoffer</b>                                                           | bortfaller                                                           |
| <b>Selvopphetende stoffer og stoffblandinger</b>                                        | bortfaller                                                           |
| <b>Stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med vann utvikler brannfarlige gasser</b> | bortfaller                                                           |
| <b>Oksiderende væsker</b>                                                               | bortfaller                                                           |
| <b>Oksiderende faste stoffer</b>                                                        | bortfaller                                                           |
| <b>Organiske peroksider</b>                                                             | bortfaller                                                           |
| <b>Etsende for metaller</b>                                                             | bortfaller                                                           |
| <b>Desensibiliserte eksplosive varer</b>                                                | bortfaller                                                           |

### Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

**10.1 Reaktivitet** Det kjennes ingen farlige reaksjoner.

**10.2 Kjemisk stabilitet** Stabil under normale forhold.

**10.3 Risiko for farlige reaksjoner** Dannelse av eksplosive gassblandinger med luft.

**10.4 Forhold som skal unngås**

Bruk av åpen ild forbudt - røyking forbudt.

Beskyttes mot varme og direkte solpåvirkning.

Informasjoner om sikker håndtering, se kapittel 7.

**10.5 Uforenlige materialer** sterke oksydasjonsmidler

**10.6 Farlige nedbrytingsprodukter** Ingen farlige spaltningsprodukter kjente.

### Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

**11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**

**Akutt giftighet**, Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:**

**Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske forbindelser, < 5% n-heksan**

|           |           |                               |
|-----------|-----------|-------------------------------|
| Oral      | LD50      | >5.000 mg/kg (rat) (OECD 401) |
| Dermal    | LD50      | >2.000 mg/kg (rat) (OECD 402) |
| Inhalativ | LC50 / 4h | >20 mg/l (rat) (OECD 403)     |

**CAS: 110-82-7 cykloheksan**

|        |      |                        |
|--------|------|------------------------|
| Oral   | LD50 | >5.000 mg/kg (rabbitt) |
| Dermal | LD50 | >2.000 mg/kg (rabbitt) |

(fortsett på side 7)

NO

## Sikkerhetsdatablad

### iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 22.03.2023

Versjon 7.00 (erstatte versjon 6.01)

revidert den: 29.04.2021

**Handelsnavn: SONAX Rubber care**

(fortsett fra side 6)

|                               |           |                                 |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------|
| Inhalativ                     | LC50 / 4h | >32.880 mg/m <sup>3</sup> (rat) |
| <b>CAS: 110-54-3 n-heksan</b> |           |                                 |
| Oral                          | LD50      | 3.200 mg/kg (rat)               |
| Dermal                        | LD50      | 3.350 mg/kg (rabbit)            |
| Inhalativ                     | LC50/4d   | 172 mg/l (rat)                  |

**Hudetsing/hudirritasjon** Irriterer huden.**Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.**Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt**

Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller**

Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Kreftframkallende egenskaper** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.**Reproduksjonstoksisitet** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.**STOT - enkelteksponering** Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.**STOT - gjentatt eksponering** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.**Aspirasjonsfar**Viskositet: < 20,5mm<sup>2</sup>/s (40°C)

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

**11.2 Opplysninger om andre farer****Endokrine forstyrrende egenskaper**

For produktet fins det ingen vitenskapelig informasjon om egenskaper som skader endokrinsystemet og helsen.

## Avsnitt 12: Økologiske opplysninger

**12.1 Giftighet**

Produktet anses skadelig for vannorganismer. Kan halangvarig skadelig virkning i forbindelse med vann.

**Akvatisk toksisitet:****Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske forbindelser, < 5% n-heksan**

|             |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| LL50 / 96h  | 11,4 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203)           |
| EL50 / 48h  | 3 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)                    |
| EL50 / 72h  | 30 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) |
| LOEC        | 0,32 mg/l (Daphnia magna) (21d)                      |
| NOELR 72 h  | 3 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)             |
| NOEC / 21 d | 0,17 mg/l (Daphnia magna)                            |

**CAS: 110-82-7 cykloheksan**

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| LC50 / 96h | 4,53 mg/l (Pimephales promelas)            |
| EC50 / 48h | 2,4 mg/l (Daphnia magna)                   |
| EC50 / 72h | 3,4 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) |

**CAS: 110-54-3 n-heksan**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| LL50 / 96h | 12,51 mg/l (Oncorhynchus mykiss) |
| EL50 / 48h | 21,85 mg/l (Daphnia magna)       |

**12.2 Persistens og nedbrytbarhet****Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske forbindelser, < 5% n-heksan**

Biodegradasjon 81 % (28d)

**CAS: 110-54-3 n-heksan**

Biodegradasjon 83 % (10d (ECHA))

**12.3 Bioakkumuleringsevne****CAS: 110-82-7 cykloheksan**

log Kow 3,44 log Kow (pH: 7, 25°C)

(fortsett på side 8)

**Sikkerhetsdatablad**  
**iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

Trykkdato: 22.03.2023

Versjon 7.00 (erstatte versjon 6.01)

revidert den: 29.04.2021

**Handelsnavn: SONAX Rubber care**

(fortsatt fra side 7)

**CAS: 110-54-3 n-heksan**

log Kow | 4 log Kow (pH: 7, 20°C)

**12.4 Mobilitet i jord**

Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske forbindelser, &lt; 5% n-heksan:

Svært flyktig. Vil fordeles raskt i luft.

**12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering****PBT:**

Iht. informasjon levert i leveringskjeden inneholder ikke blandingen noe stoff med &gt;0,1 % som gjelder som PBT.

**vPvB:**

Iht. informasjon levert i leveringskjeden inneholder ikke blandingen noe stoff med &gt;0,1 % som gjelder som vPvB.

**12.6 Hormonforstyrrende egenskaper**

For produktet fins det ingen vitenskapelig informasjon om egenskaper som skader endokrinsystemet og miljøet.

**12.7 Andre skadevirkninger****Ytterligere økologiske informasjon:****Generelle informasjon:** Produktet skal ikke ukontrollert komme i kontakt med miljøet.**Avsnitt 13: Sluttbehandling****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder** Avfall som er klassifisert som farlig iht. vedlegg III i direktiv 2008/98/EF.**Anbefaling:**

Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsavfall. Må ikke komme ned i kloakk.

Avfall må kasseres iht. stedlige og gjeldende forskrifter.

**Europeiske avfallslisten**

1) Avfall fra rester/ubrukte produkter

2) Forurenset emballasje

|           |                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 20 01 13* | løsemidler                                                                 |
| 15 01 10* | emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av farlige stoffer |
| HP3       | Brannfarlig                                                                |
| HP4       | Irriterende - hudirritasjon og øyeskader                                   |
| HP5       | Giftvirkning på bestemte organer (STOT) / Aspirasjonsgiftighet             |
| HP14      | Økotoksisk                                                                 |

**Avsnitt 14: Transportopplysninger****14.1 FN-nummer eller ID-nummer****ADR/RID/ADN, IMDG, IATA**

UN3295

**14.2 FN-forsendelsesnavn****ADR/RID/ADN**3295 HYDROKARBONER, FLYTENDE, N.O.S.,  
MILJØSKADELG STOFF**IMDG**HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (HEPTANE AND  
ISOMERS), MARINE POLLUTANT**IATA**

HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.

**14.3 Transportfareklasse(r)****ADR/RID/ADN****klasse**

3 Brannfarlige væsker

(fortsatt på side 9)

NO

## Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 22.03.2023

Versjon 7.00 (erstatte versjon 6.01)

revidert den: 29.04.2021

**Handelsnavn: SONAX Rubber care**

(fortsatt fra side 8)

**Fareseddel**

3

**IMDG, IATA****Class  
Label**3 Brannfarlige væsker  
3**14.4 Emballasjegruppe  
ADR/RID/ADN, IMDG, IATA**

II

**14.5 Miljøfarer****Marine pollutant:**

Ja

**Spesielle merking (ADR/RID/ADN):**utgår på grunn av tankstørrelse =< 5l  
>5l: Symbol (fisk og treet)  
Symbol (fisk og treet)**14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk** Advarsel: Brannfarlige væsker**14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter**

Ikke brukbar.

**Transport/ytterligere informasjon:****ADR/RID/ADN****Begrenset mengde (LQ)**

1L

**Transportkategori**

2

**Tunnel restriksjonskode**

D/E

**UN "Model Regulation":**

UN3295, HYDROKARBONER, FLYTENDE, N.O.S., 3, II

### Avsnitt 15: Opplysninger om regelverk

**15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen****Europeiske forskrifter:****Seveso kategori (DIRECTIVE 2012/18/EU)**

E2

P5c

**Forordning (EF) nr. 649/2012****Anhang II - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

**Nasjonale forskrifter:**

Norge:

P-nr.: P-24869

**Informasjoner om arbeidsinnskrenkning:**

Observér beskjeftigelsesinnskrenkningene for ungdommer.

Observér beskjeftigelsesinnskrenkningene for blivende mødre og slike som gir bryst.

**15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet** En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.

### Avsnitt 16: Andre opplysninger

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produkttegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

**Relevante satser**

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H315 Irriterer huden.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

(fortsatt på side 10)

NO

**Sikkerhetsdatablad**  
**iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

Trykkdato: 22.03.2023

Versjon 7.00 (erstatte versjon 6.01)

revidert den: 29.04.2021

**Handelsnavn: SONAX Rubber care**

(fortsett fra side 9)

*H361f Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.**H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.**H400 Meget giftig for liv i vann.**H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.**H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.***Versjonsnummer for tidligere versjon: 6.01****Forkortelser og akronymer:***RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)**NOEL = No Observed Effect Level**NOEC = No Observed Effect Concentration**LC = letal Concentration**EC50 = half maximal effective concentration**log POW = Octanol / water partition coefficient**GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals**ATE: acute toxicity estimate**ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)**IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods**IATA: International Air Transport Association**EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances**ELINCS: European List of Notified Chemical Substances**CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)**DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)**LC50: Lethal concentration, 50 percent**LD50: Lethal dose, 50 percent**IOELV = indicative occupational exposure limit values**Flam. Liq. 2: Brannfarlige væsker – Kategori 2**Skin Irrit. 2: Hudetsing/hudirritasjon – Kategori 2**Repr. 2: Reproduksjonstoksisitet – Kategori 2**STOT SE 3: Giftvirkning på bestemte organer (enkelteksponering) – Kategori 3**STOT RE 2: Giftvirkning på bestemte organer (gjentatt eksponering) – Kategori 2**Asp. Tox. 1: Aspirasjonsfare – Kategori 1**Aquatic Acute 1: Farlig for vannmiljøet - akutt fare for vannmiljøet – Kategori 1**Aquatic Chronic 1: Farlig for vannmiljøet - langsiktig fare for vannmiljøet – Kategori 1**Aquatic Chronic 2: Farlig for vannmiljøet - langsiktig fare for vannmiljøet – Kategori 2***\* Data forandret i forhold til forrige versjon**

NO